

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2024 РІК ТОВ “БІОХІМ АГРО”

ОБРІЗЧИК СЕГМЕНТНОГО ТИПУ JOLA

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- 3м вертикальна планка;
- гідравлічний нахил;
- кріплення на триточковій навісці або передній плиті;
- регулювання висоти вертикальної фрези;
- пластина для додаткових вантажів;
- шланги до трактора, виготовлені за розміром;
- ремінь стабілізації щогли - захищає машину від пошкоджень при різкому гальмуванні;
- опорні ніжки.

ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- масляний радіатор;
- верхня планка (може бути розташована вертикально для різання високих дерев);
- нижня планка;
- бічне подовження рами;
- гідравлічний силовий агрегат з електричним масляним радіатором для задньої частини трактора (всі функції рейки і привід живляться від силового агрегату);
- електрклапани + пульт управління;
- підставка для транспортування машини вилочним навантажувачем.



Обрізчик JOLA версія 1:

- потребує 6 виходів для гідравлічних з'єднань;
- використовує мастило із гідравлічної системи трактора;
- потребує масляного насоса трактора з мін. потужністю 20 л/хв;
- керування машиною за допомогою гідравлічних важелів трактора.

Обрізчик JOLA версія 2:

- використовує власну гідравлічну систему;
- має власний масляний радіатор;
- має власний пульт управління для керування функціями машини;
- потребує карданний вал WOM;
- потребує 2 виходи для гідравлічних з'єднань.

Потребує передньої навіски або власного технологічного рішення.

