

# ALCOR

## LED-СВІТИЛЬНИК ДЛЯ СФЕРИ ЖКГ

- УДАРСТІЙКИЙ КОРПУС З ПОЛІКАРБОНАТУ
- ЛЕГКИЙ МОНТАЖ ТА ЕКОНОМІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
- ВИСОКИЙ СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД ПИЛУ ТА ВОЛОГИ
- МОЖЛИВІСТЬ АНТИВАНДАЛЬНОГО КРІПЛЕННЯ
- ПІДВИЩЕНИЙ ПОКАЗНИК СВІТЛОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
- НИЗЬКА ЦІНА



Металева кліпса  
для лампи Т8



Антивандальне  
кріплення



LT8-GKH-300-N/W/C	ПОТУЖНІСТЬ, W 4 / 7 13	СВІТЛОВИЙ ПОТІК, LM 640 / 1120 2080	СВІТЛОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ, LM/W 160	КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА, K 3 000 / 4 000 6 000	КУТ РОЗСІЮВАННЯ 260°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ, RA 83	КОЕФІЦІЄНТ ПОТУЖНОСТІ 0,6	РОБОЧИ ТЕМПЕРАТУРИ -30°C ДО +50°C	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ, IP 54	РОЗМІР, MM 290 / 595 / 1203
LT8-GKH-600-N/W/C										
LT8-GKH-1200-N/W/C										

ГАРАНТІЯ  
3 РОКИ