
Instrukcja dotycząca produktów "Pojemnik polietylenowy"

1. Przeznaczenie produktów.

Pojemniki są wytwarzane z polietylenu pierwotnego, zgodnie z B.BK.60110.1828.2022: Pojemniki UHP 1-10000 l/ UKRHIMPLAST 1-10000 l.

Pojemniki są przeznaczone do użytku wielokrotnego w celu STACJONARNEGO przechowywania produktów płynnych i sypkich (w tym żywności i wody pitnej). Polietylen jest odporny na promieniowanie UV.

Pojemniki V-60, V-61, V-130, V-200, które posiadają pokrywę hermetyczną, oraz SK-100E, SG-100E, SG-200E, SK-301E, SK-400E, SK-500E, G-500E, K-60, SP-80, SP-80V, SP-150, SP-150V, SP-400, SP-400V, P-120 z pokrywą gwintowaną mogą być dodatkowo używane do transportu produktów płynnych i sypkich pod warunkiem zachowania pozycji pionowej (pokrywa skierowana do góry) oraz bez możliwości układania w stosy. Zbiorniki można układać w stosy wyłącznie wtedy, gdy są puste. Dodatkowo prędkość transportu nie powinna przekraczać 60 km/h. Podczas transportu częściowo napełnionych pojemników konieczne jest zmniejszenie prędkości na zakrętach, wzniesieniach i zjazdach.

UWAGA! Zbiorniki mogą być eksploatowane przy temperaturze od -30°C do +60°C pod warunkiem, że temperatura nie doprowadzi do chemicznej lub fizycznej interakcji przechowywanych substancji z materiałem pojemnika, co mogłoby doprowadzić do zniszczenia pojemnika lub zmiany składu chemicznego substancji (np. zniszczenie pojemnika w wyniku zamarznięcia substancji, rozszczelnienia pojemnika, parowania cieczy itp.). Te przypadki nie są objęte Gwarancją Producenta.

Podczas użytkowania zbiornika należy przestrzegać zaleceń zawartych w **tabeli odporności** materiału zbiornika na różne substancje. Ponieważ tabela odporności dotyczy jedynie tworzywa, przy wyborze zbiornika należy dodatkowo uwzględnić jego przeznaczenie. Tabela jest dostępna pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/17HP-dZsvnehbX7rzifYHy-Mb8B8k_V2n/view?usp=drive_link

Do przechowywania **oleju napędowego** nadają się następujące serie:

- UHP TRANSPORT
- UHP KUBATON CAMPER-TRANSPORT

(modele: SK-100E, SG-100E, SG-200E, SK-301E, SK-400E, SK-500E, G-500E, K-60, SP-80, SP-80V, SP-150, SP-150V, SP-400, SP-400V, P-120).

Przechowywanie **benzyny** w zbiornikach jest zakazane.

Zbiorniki **nie są przeznaczone** do montażu w ziemi.

2. Składowanie, załadunek, transport.

Zbiorniki powinny być przechowywane w zakresie temperatur od -30°C do $+60^{\circ}\text{C}$ na płaskim, twardym podłożu, które zapewnia im stabilne położenie. Warunki przechowywania powinny wykluczać kontakt powierzchni zbiorników z substancjami żrącymi. W przypadku długotrwałego przechowywania należy wykluczyć bezpośrednie działanie promieni słonecznych na zbiorniki. Operacje załadunku i rozładunku powinny odbywać się przy pustych pojemnikach, ręcznie lub za pomocą wózka widłowego. Transport pustych pojemników jest dozwolony każdym rodzajem transportu o wymaganej nośności i wymiarach platformy ładunkowej. Pozycję transportową zbiornika należy uzgodnić z Producentem. Zbiorniki muszą być zabezpieczone, aby wyeliminować możliwość ich przemieszczania się podczas transportu.

3. Instalacja i podłączenie.

Zbiornik powinien być zainstalowany na płaskiej powierzchni o odpowiedniej nośności (wagi napełnionego pojemnika). Odchylenia od poziomu w kierunku podłużnym i poprzecznym nie mogą przekraczać 3 mm na metr długości. Dopuszczalne są wgłębienia i wypukłości o wielkości nie przekraczającej 3 mm. Przed użyciem zbiornik musi być starannie sprawdzony pod kątem wad, które wpływają na jego funkcjonalność. W przypadku ich wykrycia należy poinformować Producenta w celu wyeliminowania wad. Podczas instalacji na fundamencie należy sprawdzić prawidłowe położenie dopływu i odpływu cieczy. Podczas transportu napełnionych zbiorników V-60, V-61, V-130, V-200, SK-100E, SG-100E, SG-200E, SK-301E, SK-400E, SK-500E, G-500E, K-60, SP-80, SP-80V, SP-150, SP-150V, SP-400, SP-400V, P-120 konieczne jest zabezpieczenie zbiorników za pomocą pasów (nie

są dołączone do zestawu) i zapewnienie blokad, zapobiegających przesunięciu się zbiorników podczas ruchu. Blokadę muszą mieć kontakt ze zbiornikiem poprzez podkładki amortyzujące, które zapobiegają uszkodzeniu zbiornika.

*Zbiorniki na powierzchni bocznej od dołu posiadają element przyłączeniowy z gwintem wewnętrznym.

Może to być gwint plastikowy lub mosiężny. W przypadku gwintu z tworzywa sztucznego zaleca się użycie gumowej uszczelki. W przypadku gwintu mosiężnego część gwintu (około 20 mm) na zewnątrz zbiornika jest wolna, a ze strony wewnętrznej gwint jest wypełniony polietylenem, co pozwala na korzystanie z pojemnika bez użycia dodatkowej zaślepki. Dla podłączenia rurociągów, armatury i kranów, konieczne jest przewiercenie plastiku we wkładce z mosiądzu za pomocą wiertła o średnicy co najmniej 5 mm mniejszej niż średnica otworu wkładki, tak, aby wiercenie nie uszkodziło gwintu oraz miejsca zamocowania gwintu.

UWAGA! Użycie nadmiernej siły podczas dokręcania złączek może doprowadzić do naruszenia szczelności wkładki.

Należy używać taśmy hydraulicznej FUM do uszczelnienia gwintów. Nie zaleca się stosowania wkładek mosiężnych do montażu zaworów pływakowych wewnątrz zbiornika. Do tego celu należy wykorzystać płaskie powierzchnie znajdujące się na bokach zbiornika (wywiercić otwór i zamontować złączkę zaciskową z uszczelką gumową). Wszystkie dodatkowe złączki, które instalujemy na życzenie klienta, nie są zalewane plastikiem. Uwaga! Przy podłączaniu rurociągów, konieczne jest zapewnienie sztywnego, niezależnego od pojemności, zamocowania rur doprowadzających i armatury, co eliminuje przenoszenie obciążeń i drgań na obszar podłączenia zbiornika z rurą (złączką). W przeciwnym razie może dojść do pęknięć i wycieków w miejscu połączenia zbiornika z rurą (złączką). Takie uszkodzenia nie są objęte Gwarancją. Podłączenie rurociągów do zbiornika musi być wykonane przez specjalistę, który posiada odpowiednie kwalifikacje, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4. Wykorzystanie pojemników.

Przed pierwszym użyciem pojemnika, jak również przy ponownym użyciu, pojemnik należy umyć roztworem sody spożywczej z dodatkiem dowolnego środka dezynfekującego, a następnie spłukać

wodą. Po umyciu należy wylać wodę. Wszystkie elementy zbiornika, w tym pokrywę, nie są konstrukcjami nośnymi, dlatego podczas eksploatacji zabrania się wywierania dodatkowego obciążenia na zbiornik i pokrywę (przy czyszczeniu zbiornika w razie potrzeby należy stosować drabiny i podesty do schodzenia i wchodzenia).

UWAGA! Eksploatacja zbiorników pod ciśnieniem jest niedopuszczalna.

! Rzeczywista pojemność zbiornika może różnić się o 4% od nominalnej.