



**GM  
GROUP**  
Євромоторс

Україна, м.Хмельницький  
вул.Трудова, 2а

+380 (067) 311 62 92

\* У зв'язку з постійним вдосконаленням продукції, технічні дані можуть змінюватися.  
Цей каталог не є комерційною пропозицією



## КАТАЛОГ

Комунальної, дорожньої  
та будівельної спецтехніки



**GM  
GROUP**  
Євромоторс



**ЗРОБЛЕНО  
В УКРАЇНІ**



**ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРОМОТОРС" ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР  
«БУДШЛЯХМАШ» В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ - ГАРМОНІЙНЕ ПОЄДНАННЯ  
ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ, БЕЗДОГАННОЇ ЯКОСТІ, ГАРАНТІЙ ТА  
СЕРВІСУ**

Ми відкриваємо для своїх клієнтів можливість співпраці з офіційним представником на українському ринку продажів провідних вітчизняних та зарубіжних виробників спеціальної, дорожньої та комунальної техніки. Ще один важливий напрямок в нашій діяльності - це переобладнання та вдосконалення популярних модифікацій тракторів та транспортних засобів.

Наша компанія приймає замовлення на постачання продукції відомих брендів - національного виробника дорожньої та комунальної спецтехніки «Спецбудмаш», автомобілебудівної компанії JAC, техніки «Mecalac», Pronar, Hiab, Daewoo, MAN, Renault, SCANIA, IVECO та інших.

**НАЙКРАЩА ТЕХНІКА ТА СЕРВІС ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ**

Якщо ви шукаєте надійного партнера при потребі купити спеціальну техніку в Україні, кращого варіанту, ніж співпраця з нашою компанією, просто не існує.

Переконливим доказом такого твердження є декілька головних критеріїв:

Досвід роботи в своєму сегменті діяльності більше 18 років та найвищий рівень професійної підготовки персоналу.

Використання інноваційних технологій та ретельний моніторинг актуальних потреб споживачів.

Постійне розширення та вдосконалення всіх видів пропонованої продукції.

Клієнти можуть скористатися спеціально розробленими в індивідуальному порядку пропозиціями з найбільш вигідним для них способом розрахунку, варіантом комплектації устаткування та подальшого сервісного обслуговування.

**Разом з надійним партнером набагато легше створити успішний бізнес!**

**МІСІЯ НАШОЇ КОМПАНІЇ:**



Зміцнення своїх позицій на українському ринку в ролі відповідального і надійного партнера



Максимальне задоволення потреб і очікувань наших клієнтів



Забезпечення наших клієнтів дорожньо-будівельною та комунальною технікою, яка буде служити довгі роки



Розширення наших можливостей на всій території нашої країни



Досягнення провідних позицій на національному ринку з постачання спецтехніки!



ВАКУУМНІ МАШИНИ



МУЛОСОСНІ АВТОМОБІЛІ



КАНАЛОПРОМИВНІ МАШИНИ

КОМУНАЛЬНІ КОМБІНОВАНІ  
МАШИНИСМІТТЄВОЗИ З БОКОВИМ  
ЗАВАНТАЖЕННЯМСМІТТЄВОЗИ З ЗАДНІМ  
ЗАВАНТАЖЕННЯМ

ПОРТАЛЬНІ СМІТТЄВОЗИ

УСТАНОВКА ЯМКОВОГО РЕМОНТУ  
УЯР-01КОМБІНОВАНІ ДОРОЖНІ МАШИНИ  
МДКЗ

СОЛЕРОЗКИДНІ МАШИНИ



АВТОГУДРОНАТОРИ



АВТОМОБІЛІ З КМУ



ВАХТОВІ МАШИНИ



АВАРІЙНІ МАШИНИ



САМОСКИДИ



ЕКСКАВАТОРИ-НАВАНТАЖУВАЧІ



ОБЛАДНАННЯ PRONAR



ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ



Пропонуємо скористатися вигідною пропозицією та купити вакуумні машини для використання працівниками комунальних служб та підприємств, що займаються таким затребуваним видом бізнесу.

Сучасна вакуумна машина користується великим попитом в літній період на дачних ділянках та протягом всього року у власників приватних будинків в сільській місцевості. Накопичення нечистот постійно відбувається незалежно від наших побажань, тому таку техніку замовляють з регулярною періодичністю.



### СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІХТАР

для підсвічування робочої зони.



### ІТАЛІЙСЬКИЙ ВАКУУМНИЙ НАСОС JUROP

(ПРОДУКТИВНІСТЬ  
ВІД 318 ДО 730 М³ НА ГОДИНУ,  
ГЛИБИНА ВСМОКТУВАННЯ – 6,5 М)



### СИСТЕМИ ШВИДКОГО З'ЄДНАННЯ ТИПУ «CAMLOCK»

для швидкого з'єднання  
всмоктуючих рукавів з  
цистерною і між собою

Подрібнювачі із серії **Pronar MRW 2.75** призначені для фірм, які цінують універсальність обладнання та його компактні розміри. Доступність різних типів легкозамінних валів дозволяє підібрати подрібнювач для конкретного завдання.

**Pronar MRW 2.75** доступний у версії на гусеничному або гусеничному шасі. Встановлений у подрібнювачі двигун Volvo Penta потужністю 210 кВт дозволяє забезпечити плавну роботу навіть із важкими матеріалами. У поєднанні з гідравлікою зі змінною витратою є можливість досягти високої продуктивності без великої витрати палива

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                | MR W 2.7 5h                                   | MR W 2.7 5g                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Габаритні розміри (довжина/ширина/висота) [мм] | 6700/2486/2740                                | 6642/2491/2990                                |
| Вага [кг]                                      | ~16000*                                       | ~16500*                                       |
| Кількість валів                                | 2                                             | 2                                             |
| Довжина робочих валів [мм]                     | 1550                                          | 1550                                          |
| Висота завантаження [мм]                       | 2520                                          | 2750                                          |
| Розмір робочої камери (довжина/ширина) [мм]    | 1620/2340                                     | 1620/2340                                     |
| Місткість засипного лотка [м³]                 | ~2,5                                          | ~2,5                                          |
| Двигун                                         | Volvo Penta 7.7L 210кВт, Stage V/Tier 4 Final | Volvo Penta 7.7L 210кВт, Stage V/Tier 4 Final |



PRONAR MRW 2.75H



PRONAR MRW 2.75G

Щокова дробильна установка **Pronar MJC 6510** розроблена для подрібнення першого ступеня. Розміри засипного отвору дробильної камери – 1015х650. Це дозволяє працювати з вхідним матеріалом розміром 500-600 мм без ризику засмічення та непотрібного простою. Гідравлічне регулювання проміжку в діапазоні 30-120 мм дозволяє просто та швидко адаптувати машину до роботи з різними матеріалами. Велика відстань між камерою та нижнім транспортером забезпечує плавне переміщення матеріалу без ризику засмічення. Система попереднього відсіювання дрібної фракції покращує якість дроблення та продовжує термін служби покриттів. Можливість регулювання багатьох параметрів за допомогою дистанційного пульта підвищує комфорт роботи та забезпечує безпеку оператора.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                 | MJC 651 0        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Тип                                                             | щокова           |
| Габаритні розміри (довжина/ширина/висота) [мм]                  | 12900х2550х3230  |
| Вага [кг]                                                       | ~33000           |
| Розміри засипного отвору дробильної камери (ширина/довжина) [м] | 1015х650         |
| Регулювання проміжку                                            | гідравлічна      |
| Діапазон регулювання проміжку (мін-макс) [мм]                   | 30-120           |
| Максимальний розмір вхідного матеріалу [мм]                     | 600              |
| Ширина головного транспортера [мм]                              | 1000             |
| Висота вивантаження головного транспортера [мм]                 | 3200             |
| Ширина бічного транспортера [мм]                                | 650              |
| Висота вивантаження бокового транспортера [мм]                  | 2100             |
| Двигун                                                          | C                |
| Об'єм                                                           | 7,1              |
| Потужність                                                      | 186 кВт (256 HP) |


 ВАКУУМНА МАШИНА  
 КО-503В-20
4 м<sup>3</sup> – об'єм цистерни
 ВАКУУМНА МАШИНА  
 КО-503В-26
6 м<sup>3</sup> – об'єм цистерни
 ВАКУУМНА МАШИНА  
 КО-503В-23
10 м<sup>3</sup> – об'єм цистерни
 ВАКУУМНА МАШИНА  
 КО-503В-30
12 м<sup>3</sup> – об'єм цистерни
 ВАКУУМНА МАШИНА  
 КО-503В-51
18 м<sup>3</sup> – об'єм цистерни

ВАКУУМНА МАШИНА КО-503В-26

6 м<sup>3</sup> – об'єм цистерни

Задня кришка відкривається для видалення густих фракцій.

Також, задня кришка обладнана двома пробно-спускними кранами.

 СПЕЦІАЛЬНИЙ ВАКУУМНИЙ  
 АВТОМОБІЛЬ КО-503 В-56


12 м<sup>3</sup> – об'єм цистерни, потужний вакуумний насос з приводом від КВП базового автомобіля продуктивністю 730 м<sup>3</sup>/год



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКУУМНИХ АВТОМОБІЛІВ

| Марка                                                                             | KO-503B<br>20 | KO-503B<br>26 | KO-503B<br>23              | KO-503B<br>30                 | KO-503B<br>51  | KO-503B<br>24    | KO-503B<br>56              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|
| Базове шасі                                                                       | JAC<br>N90    | JAC<br>N120   | Daewoo<br>Maximus<br>HC2AA | MAN<br>TGM26.320<br>TGM26.320 | Renault<br>D26 | Dayun<br>CGC1120 | Mercedes<br>Actros<br>3341 |
| Продуктивність<br>насосу, м³/год,<br>не менше                                     | 318           | 390           | 390                        | 730                           | 730            | 390              | 730                        |
| Об'єм цистерни<br>м³, не більше                                                   | 4.0           | 5.0           | 9.0                        | 12.0                          | 18.0           | 6.0              | 12.0                       |
| Маса спорядженої<br>машини, кг,<br>не більше                                      | 5630          | 6745          | 9925                       | 13920                         | 10970          | 6745             | 13400                      |
| Маса спецоблад-<br>нання, кг,<br>не більше                                        | 1000          | 1200          | 2485                       | 3320                          | 3370           | 1495             | 3100                       |
| Маса машини<br>повна, кг, не<br>більше                                            | 9030          | 11980         | 20500                      | 26500                         | 26000          | 10100            | 30500                      |
| Найбільше<br>розрідження,<br>створюване<br>вакуумним<br>насосом, МПа,<br>не менше | 0,08          | 0,08          | 0,085                      | 0,085                         | 0,085          | 0,085            | 0,085                      |
| Максимальна<br>глибина всмокту-<br>вання м,<br>не менше                           | 6.5           | 6.5           | 6.5                        | 6.5                           | 6.5            | 6.5              | 6.5                        |
| Швидкість напов-<br>нення цистерни,<br>хв, не більше                              | 5-7           | 6-8           | 7-10                       | 12-14                         | 9-12           | 6-8              | 9-12                       |
| Швидкість<br>спорожнення<br>цистерни<br>самопливом, м³/<br>год, не менше          | 35            | 35            | 35                         | 35                            | 35             | 35               | 35                         |
| Колісна формула                                                                   | 4x2           | 4x2           | 4x2                        | 6x4                           | 6x4            | 4x2              | 6x6                        |

\* Обладнання може бути змонтоване на шасі замовника.

Завдяки міцній конструкції та простим принципам роботи **мобільні просіювачі** ідеально підходять для роботи з різними матеріалами – ґрунтом, компостом, відходами, вугіллям та біомасою.

Просіюючий барабан виробляється відповідно до бажання клієнта - кругла або квадратна перфорація, з будь-яким розміром отворів.

Розміри машин та здатність агрегувати її з різними транспортними засобами, наприклад вантажівками та самоскидами, дозволяє переміщати її дорогами загального користування без подання спеціальних дозволів.

Конструкція просіювача дозволяє проводити швидку зміну барабанів, коли потрібен інший розмір отворів.



PRONAR MPB 20.55G



PRONAR MPB 18.47



PRONAR MPB 20.72

**Мобільні низкошвидкісні подрібнювачі** призначені для попередньої обробки багатьох видів матеріалів: комунальних та будівельних відходів, піддонів, сміття, залишків дерев, коренів, габаритних матеріалів.

Важливою перевагою машини є її мобільність і здатність швидко переміщатися в будь-яке місце.



#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИЗКОШВИДКІСНИХ ПОДРІБНЮВАЧІВ PRONAR MRW

|                                            | MRW 2.85       | MRW 2.85g | MRW 2.85h    | MRW 2.1010           | MRW 1.300            |
|--------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------------|----------------------|
| Загальна вага, кг                          | 24 000         | 26 380    | 21 500       | 40 000               | 25 000               |
| Двигун                                     | Cat, 298 кВт   |           | Cat, 298 кВт | Volvo Penta, 565 кВт | Volvo Penta, 405 кВт |
| Тип шасі (завантаження)                    | Колісне        | Гусеничне | Крюкове      | Гусеничне            | Колісне              |
| Кількість робочих валів                    |                |           | 2            |                      | 1                    |
| Швидкість обертання робочого валу, об/хв   |                |           | 37           | 34                   | 27                   |
| Продуктивність, т/год                      | До 80          |           |              | До 100               | До 120               |
| Розмір фракції, мм                         | Від 100 до 300 |           |              | Від 80 до 300        | Від 80 до 300        |
| Розмір робочої камери (довжина/ширина), мм | 1720/2340      |           |              | 2440/2880            | 3650/2200            |
| Об'єм скату, м³                            | 3              | 4,5       | 4,5          | -                    | -                    |



## МУЛОСОСНІ СПЕЦАВТОМОБІЛІ



МУЛОСОСНИЙ АВТОМОБІЛЬ  
КО-503ІВ-26



Об'єм цистерни **4 м³**  
Продуктивність насосу Jigor PN-58 –  
**390 м³** на годину.  
Максимальна глибина всмоктування –  
**6.5 м\***

МУЛОСОСНИЙ АВТОМОБІЛЬ  
КО-503ІВ-28



Об'єм цистерни **8 м³**  
Продуктивність насоса Jigor PN-124 – **730 м³** на годину.  
Максимальна глибина всмоктування – **6.5 м\***

МУЛОСОСНИЙ АВТОМОБІЛЬ  
КО-503ІВ



Об'єм цистерни **10 м³**  
Продуктивність насоса Jigor PN-124 –  
**730 м³** на годину.  
Максимальна глибина всмоктування –  
**6.5 м\***

МУЛОСОСНИЙ АВТОМОБІЛЬ НА БАЗІ  
DAEWOO



\*Можливе збільшення максимальної глибини всмоктування за допомогою встановлення додаткового обладнання.

Мобільні стрічкові конвеєри **PRONAR** серії **MPT** є ідеальним рішенням для мобільного зберігання сипучих матеріалів, щебеню або компосту.

Машина легко інтегрується з подрібнювачами та просіювачем для підвищення їх ефективності.

Використання конвеєра забезпечує економію до 75% у порівнянні зі звичайним навантажувачем.



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОБІЛЬНИХ СТРІЧКОВИХ КОНВЕЄРІВ

|                                 | MPT 15g | MPT 18/1g   | MPT 24/1g | MPT 18         | MPT 24 |
|---------------------------------|---------|-------------|-----------|----------------|--------|
| Вага, т                         | 9 385   | 9 720       | 11 265    | 13 800         | 15 600 |
| Макс. продуктивність, т/год     |         | 400         |           | Від 500 до 600 |        |
| Макс. висота вивантаження, мм   | 7 413   | 8 710       | 10 600    | 8 700          | 11 300 |
| Макс. кут нахилу конвеєра, град | 27      |             | 26,5      | 25,2           | 27,2   |
| Ширина стрічки, мм              |         | 900         |           | 1000           |        |
| Двигун                          |         | Cat, 36 кВт |           | Cat, 55 кВт    |        |





MECALAC TLB870



MECALAC TLB880

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Марка                                       | TLB 870          | TLB 880          | TLB890           | TLB990      |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Експлуатаційна вага, кг                     | 8215             | 8370             | 8722             | 9000        |
| Двигун                                      | Perkins          | Perkins          | Perkins          | Perkins     |
| Потужність двигуна, кВт                     | 70               | 74,5             | 74,5             | 74,5        |
| Трансмісія                                  | Synchro Shuttle* | Synchro Shuttle* | Synchro Shuttle* | Power Shift |
| Паливний бак, л                             | 140              | 135              | 135              | 135         |
| Ковш навантажувача (7 в 1), м.куб           | 1,0              | 1,2              | 1,2              | 1,2         |
| Максимальна висота вивантаження при 45°, мм | 2 722            | 2 722            | 2 850            | 2 906       |
| Ковш зворотної лопати, м.куб                | 0,06 - 0,26      | 0,06 - 0,26      | 0,06 - 0,26      | 0,06 - 0,26 |
| Глибина копання, мм                         | 5 744            | 5 744            | 5 698            | 5 642       |
| Висота завантаження, мм                     | 4 939            | 4 939            | 4 489            | 4 545       |

\*додаткова опція Power Shift



MECALAC TLB890



MECALAC TLB990

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛОСОСНИХ АВТОМОБІЛІВ

| Марка                                                              | КО-503ІВ-26 | КО-503ІВ-28 | КО-503ІВ |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Базове шасі                                                        | JAC N120    | JAC N200    | JAC N350 |
| Продуктивність насоса, м³/год, не менше                            | 390         | 730         | 730      |
| Об'єм цистерни м³, не більше                                       | 4,0         | 8,0         | 10,0     |
| Маса спорядженої машини, кг, не більше                             | 7640        | 11820       | 14900    |
| Маса спецобладнання, кг, не більше                                 | 2390        | 3120        | 4300     |
| Маса машини повна, кг, не більше                                   | 12500       | 20500       | 26500    |
| Найбільше розрідження, створюване вакуумним насосом, МПа, не менше | 0,085       | 0,085       | 0,085    |
| Максимальна глибина всмоктування м, не менше                       | 6,5         | 6,5         | 6,5      |
| Кут підйому цистерни, градус, не менше                             | 60          | 60          | 60       |
| Швидкість наповнення цистерни, хв, не більше                       | 5-7         | 6-8         | 7-10     |
| Швидкість спорожнювання цистерни самопливом, м³/год, не менше      | 35          | 35          | 35       |
| Колісна формула                                                    | 4x2         | 4x2         | 6x4      |

\*Обладнання може бути змонтоване на шасі замовника.

\*\*Можлива комплектація додатковим устаткуванням за погодженням із замовником.

**Каналопромивні машини** призначені для аварійного та профілактичного очищення каналізаційних і водостічних труб, відстійників, колодязів, зливової каналізації та ліквідації засмічень в каналізаційних системах.

Спеціальне обладнання складається з: цистерни, водяного насоса з приводом, барабана з намотаним рукавом, гідравлічної системи та додаткового обладнання. Насос і барабан з рукавом розміщені в опалювальних відсіках, що дозволяє використовувати машину протягом всього року.

Машина комплектується набором розмивочних насадок, які застосовуються в залежності від діаметру труб та ступеня їх засміченості, що дозволяє розмивати осад водяними струменями під високим тиском.

ШИРОКИЙ ВИБІР  
РОЗМИВОЧНИХ  
НАСАДОК

СИСТЕМА АУТОНОМНОГО  
ОПАЛЕННЯ ВІДСІКІВ  
WEBASTO



ЗРУЧНА СИСТЕМА  
РЕГУЛЮВАННЯ  
ОБЕРТІВ НАСОСУ

БАРАБАН З  
АВТОМАТИЧНИМ  
ПРИВОДОМ

МИЙКА  
ВИСОКОГО  
ТИСКУ

## СНІГООЧИСНИКИ РОТОРНІ



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                  | OW 1.5 | OW 2.1               | OW 2.4  | OW 2.6 |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|--------|
| Робоча ширина, мм                                | 1500   | 2100                 | 2400    | 2600   |
| Дальність викиду, м                              | 5-20   | 5-30                 | 5-30    | 5-30   |
| Привід                                           | ВОМ    | гідравлічний або ВОМ | ВОМ     | ВОМ    |
| Необхідна потужність носія, к.с                  | 25-60  | 50-95                | 70-150  | 140    |
| Необх. продуктивність гідравлічної системи, л/хв | -      | 100-140              | 135-195 | -      |
| Мін. тиск в гідравлічній системі, бар            | -      | 250                  | 250     | -      |

## ВІДВАЛИ ДЛЯ ТРАКТОРІВ ТА АВТОМОБІЛІВ



Пропонуємо широкий вибір відвалів до тракторів або спецтехніки.



## НАВІСНІ ПІСКОРОЗКИДАЧІ PRONAR PS-250(250M)/ PW-120



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВІСНИХ РОЗКИДАЧІВ ПІСКУ

|                      | PS-250 (250M)     | PW-120                         |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| Вантажопідйомність   | 300(600) кг       | 375 кг                         |
| Місткість резервуару | 250(500) л.       | 385 л.                         |
| Необхідна потужність | від 15 (11) к.с.  |                                |
| Кріплення            | на задню ТСН      |                                |
| Тип приводу          | ВВП, гідравлічний | ВВП, гідравлічний, електричний |

## ПРИЧІПНІ ПІСКОРОЗКИДАЧІ PRONAR T130/ T131/ T132



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЧІПНИХ ПІСКОРОЗКИДУВАЧІВ

|                                        | T - 130      | T - 131 | T - 132 |
|----------------------------------------|--------------|---------|---------|
| Вантажопідйомність                     | 2500 кг      | 3800 кг | 5500 кг |
| Місткість резервуару                   | 2 м³         | 3 м³    | 4 м³    |
| Ширина розкидування                    | 1800-2800 мм |         |         |
| Мін. необхідна потужність              | 48 к.с.      | 60 к.с. | 70 к.с. |
| Необхідна продуктивність гідр. системи | 32 л/хв.     |         |         |

КАНАЛОПРОМИВНА МАШИНА  
КО-503КП-26

Призначена для промивання труб діаметром **від 150 до 1000 мм.**  
Завдяки високому тиску в **160 атм** очищення проводиться швидко і ефективно.

Довжина рукава складає **100 м.** в комплект входить набір промивних насадок для рукава, що дозволяє застосовувати автотехніку на різних об'єктах.

Об'єм цистерни складає **5 м³**

КАНАЛОПРОМИВНА МАШИНА  
КО-503КП-28

Призначена для промивання труб діаметром **від 150 до 1000 мм.**

Завдяки високому тиску в **190 атм** очищення проводиться швидко і ефективно.

Довжина рукава складає **100 м.** в комплект входить набір промивних насадок для рукава, що дозволяє застосовувати автотехніку на різних об'єктах.

Об'єм цистерни складає **8,0 м³**

КАНАЛОПРОМИВНА МАШИНА  
КО-503КП-48

Цистерна обладнана датчиком рівня води з сигналізацією. Основний барабан поворотний. Система гідравлічного змотування / розмотування рукава з системою автоматичного укладання. На каналопромивний автомобіль також встановлено унікальну автономну телеінспекційну систему Р350 flexitrac для моніторингу стану каналізаційних мереж.

Об'єм цистерни складає **7,0 м³**

КАНАЛОПРОМИВНА МАШИНА  
КО-503КП-40

Призначена для промивання труб діаметром **від 150 до 1000 мм.**

Завдяки високому тиску в **190 атм** очищення проводиться швидко і ефективно. Допоміжне обладнання: пристрій обмивання РВТ, автономний повітряний дизельний обігрівач, система заповнення насоса незамерзаючою рідиною, ручний пістолет зі шлангом, комплект розмивочних насадок, заправна колонка, заправний рукав, що направляє вузол з системою обмивання рукава, освітлення робочих відсіків. Також спецавтомобіль додатково укомплектовано снігоочисним поворотним відвалом.

Об'єм цистерни складає **7,7 м³**

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОПРОМИВНИХ АВТОМОБІЛІВ

| Марка                                  | КО 503КП-26 | КО 503КП-28 | КО 503КП-40 | КО 503КП-48 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Базове шасі                            | JAC N120    | JAC N200    | КрАЗ 5401Н2 | Renault D15 |
| Об'єм цистерни м³, не більше           | 5.0         | 8.0         | 7.7         | 7.0         |
| Маса спорядженої машини, кг, не більше | 7400        | 12000       | 9450        | 7830        |
| Маса спецобладнання, кг, не більше     | 2150        | 2300        | 2750        | 2530        |
| Маса машини повна, кг, не більше       | 12500       | 20500       | 18700       | 15000       |
| Діаметр очисних труб, мм               | 150-1000    |             |             |             |
| Витрати води, л/хв                     | 122         | 212         | 212         | 212         |
| Робочий тиск водяного насоса, МПа      | 14          | 16          | 16          | 16          |
| Максимальний тиск водяного насоса, атм | 160         | 190         | 190         | 190         |
| Довжина рукава високого тиску, м       | 100         | 100         | 100         | 100         |
| Колісна формула                        | 4x2         | 4x2         | 4x2         | 4x2         |

\*Обладнання може бути змонтоване на шасі замовника.

\*\*Можлива комплектація додатковим устаткуванням за погодженням із замовником.



## СНІГОПРИБИРАЛЬНО-ПІДМІТАЛЬНА ЩІТКА PRONAR ZM-28H



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Робоча ширина прямо                            | 2 800 мм           |
| Робоча ширина при макс. куті +/- 25 град       | 2 600 мм           |
| Привід                                         | гідравлічний       |
| Мінімальна продуктивність гідравлічної системи | від 50 до 100 л/хв |
| Кріплення                                      | передня ТСН        |
| Тиск гідравлічної системи                      | 220 - 240 бар      |
| Електроживлення, V                             | 12V                |

## КОСАРКИ-МУЛЬЧЕРИ ЗАДНІ-БОКОВІ ВВК



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    | ВВК 160М   | ВВК 180М | ВВК 200М |
|------------------------------------|------------|----------|----------|
| Робоча ширина, мм                  | 1600       | 1800     | 2000     |
| Радіус захвату, мм                 | 3040       | 3260     | 3480     |
| Робочий кут - вниз                 | 65         | 65       | 65       |
| Робочий кут - вгору                | 94         | 94       | 94       |
| Висота косіння, мм                 | 20, 40, 60 |          |          |
| Привід                             | ВВП        |          |          |
| Оберти ВВП, об/хв                  | 540        |          |          |
| Кріплення                          | Задня ТСН  |          |          |
| Мінімальна потужність трактора, кс | 50         | 60       | 70       |



Причіпні вакуумні та скребкові підмітально-прибиральні машини **Pronar ZMC**

PRONAR ZMC 2.0 (ВАКУУМНА)



PRONAR ZMC 3.0/3.1 (СКРЕБКОВА)



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЧІПНИХ ВАКУУМНИХ ТА СКРЕБКОВИХ ПІДМІТАЛЬНО-ПРИБИРАЛЬНИХ МАШИН

|                              | ZMC 2.0      | ZMC 3.1      |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Продуктивність               | 13800 м³/год | 54000 м³/год |
| Маса                         | 2300 кг      | 3300 кг      |
| Робоча ширина                | 2000-2300 мм | 2400-2700 мм |
| Місткість бункера для сміття | 2,1 м³       | 3 м³         |
| Місткість баку для води      | 240+220 л    | 1120 л       |

### ПІДМІТАЛЬНО-ЗБИРАЛЬНА МАШИНА AGATA ZM1250 / ZM -1400 / ZM-1600 / ZM-2000

AGATA ZM1250



#### КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- ПРИВІД ВІД ГІДРАВЛІКИ;
- \*БОКОВА ЩІТКА;
- БАК ДЛЯ СМІТТЯ;
- БАК ДЛЯ ВОДИ;
- НАВІСНА.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДМІТАЛЬНО-ЗБИРАЛЬНИХ МАШИН

|                                 | Agata ZM-1250 | Agata ZM-1400 | Agata ZM-1600 | Agata ZM-2000 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Продуктивність, м³/г            | 7500          | 8300          | 9500          | 11875         |
| Маса, кг                        | 295           | 320           | 350           | 420           |
| Місткість бункера для мусору, л | 155           | 175           | 200           | 250           |
| Робоча ширина, мм               | 1250/1650*    | 1400/1800*    | 1600/2000*    | 2000/2400*    |
| Електроживлення, V              | 12V           |               |               |               |

\*робоча ширина з боковою щіткою.



## КОМУНАЛЬНІ КОМБІНОВАНІ МАШИНИ

## КОМУНАЛЬНИЙ КОМБІНОВАНИЙ АВТОМОБІЛЬ KO-503IBK-28



Базове шасі – JAC N200  
 Об'єм муловсмоктувальної цистерни – **4 м³**  
 Об'єм каналопромивної цистерни – **3 м³**  
 Макс. глибина всмоктування – **6,5 м**

## КОМУНАЛЬНИЙ КОМБІНОВАНИЙ АВТОМОБІЛЬ KO-503IBK-52

Базове шасі – Renault C380  
 Об'єм муловсмоктувальної цистерни – **6 м³**  
 Об'єм каналопромивної цистерни – **5 м³**  
 Макс. глибина всмоктування – **6,5 м**



## КОМУНАЛЬНИЙ КОМБІНОВАНИЙ АВТОМОБІЛЬ KO-503IBK-



Базове шасі – JAC N350  
 Об'єм муловсмоктувальної цистерни – **6 м³**  
 Об'єм каналопромивної цистерни – **5 м³**  
 Макс. глибина всмоктування – **6,5 м**

## КОМУНАЛЬНИЙ КОМБІНОВАНИЙ АВТОМОБІЛЬ KO-503IBK-57

Базове шасі – IVECO 50C15D  
 Об'єм муловсмоктувальної цистерни – **1000 л**  
 Об'єм каналопромивної цистерни – **500 л**  
 Автономний привід обладнання від дизельного двигуна, що адаптований для даного типу обладнання.



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТІЛ-МАНІПґЛЯТОРІВ PRONAR

|                        | WWT 420 | WWT 420 | WWT 600 | WWT 700 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Робочий радіус, м      | 3.2     | 3.8     | 5.15    | 6.27    |
| Мін. вага трактора, кг | 2000    | 2100    | 4500    | 5500    |
| Оберти ВВП             | 540     |         |         |         |



## ЗМІННІ МОДУЛІ

МОДУЛЬ ДЛЯ КОСІННЯ GK

Ширина – від **800** до **1400 мм**

ПИЛА ДЛЯ ОБРІЗАННЯ ГІЛОК



Робоча ширина – **2000 мм**  
 Кількість дисків – **4 шт**  
 Максимальна товщина гілок – **16 см**

МУЛЬЧЕРНА ГОЛОВКА GF 100S



Робоча ширина  
**1000 мм**  
 Максимальна глибина  
 мульчування  
**65 мм**

МОДУЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАВ GO 800



Діаметр робочого диска  
**800 мм**

ГІДРАВЛІЧНІ НОЖИЦІ GN 200



Робоча ширина –  
**2000 мм**  
 Максимальний діаметр  
 різання – **10 см**

ПОДРІБНЮВАЧ ПНІВ GF040K



Діаметр робочого диска  
**480 мм**  
 Кількість ножів – **16 од**

ЩІТКА ДЛЯ УЗБІЧ GC060V



Діаметр щітки  
**600 мм**  
 Діапазон нахилу щітки –  
**0-25 град**



**Аварійні машини** призначені для оперативної доставки до місця аварії бригади робітників і необхідного для проведення робіт технологічного обладнання, інструменту і засобів забезпечення безпечних умов праці.

#### ПЕРЕЛІК МОЖЛИВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ АВАРІЙНО-РЕМОНТНИХ МАШИН

|                            |                                 |                              |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Стіл відкидний             | Мультиплазавтомат               | Шланг кисневий               |
| Шафа для сушіння одягу     | Розподільний щит                | Пропановий балон             |
| Скринька для інструментів  | Електростанція                  | Кисневий балон               |
| Верстак слюсарний          | Електронаждак                   | Кріплення кисневого балона   |
| Слюсарний інструмент       | Електричний відбійний молоток   | Кріплення пропанового балона |
| Штикова лопата             | Кабель на катушці 380 В         | Вогнегасник                  |
| Совкова лопата             | Кабель на катушці 220 В         | Обігрівач салону             |
| Лом                        | Кабель на катушці 12 В          | Самоклеючий напис            |
| Кувалда                    | Електричний зварювальний апарат | Ліхтар-акумулятор            |
| Домкрат                    | Електричний водяний насос       | Пржектор                     |
| Кутова шліфувальна машинка | Зварювальний кабель             | Сходи                        |
| Нарізувач швів             | Зварювальна катушка             | Ручна лебідка                |
| Шабельна пила              | Зварювальне екіпірування        | Штири заземлення             |
| Дриль-перфоратор           |                                 | Щит огорожі                  |
| Реверсивний вентиль        |                                 | Аптечка                      |
| Маса установки, кг         | 3300                            |                              |

Також можлива додаткова комплектація за заявкою замовника.  
Монтується на будь-який транспортний засіб (шасі автомобілів, причепа).

#### АВАРІЙНИЙ АВТОМОБІЛЬ АСАМ



#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМУНАЛЬНИХ КОМБІНОВАНИХ АВТОМОБІЛІВ

| Марка                                                              | КО-5031BK-28 | КО-5031BK | КО-5031BK-52 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Базове шасі                                                        | JAC N200     | JAC N350  | Renault C380 |
| Об'єм муловсмоктувальної цистерни м3, не більше                    | 4,0          | 6,0       | 6,0          |
| Об'єм каналопромивної цистерни м³, не більше                       | 3,0          | 5,0       | 5,0          |
| Маса спорядженої машини, кг, не більше                             | 10050        | 15285     | 14435        |
| Маса спецобладнання, кг, не більше                                 | 3330         | 4685      | 4685         |
| Маса машини повна, кг, не більше                                   | 19000        | 26500     | 35000        |
| Найбільше розрідження, створюване вакуумним насосом, МПа, не менше | 0,085        | 0,085     | 0,085        |
| Максимальна глибина всмоктування м, не менше                       | 6,5          | 6,5       | 6,5          |
| Продуктивність водяного насоса, л/хв                               | 153          | 211       | 211          |
| Максимальний тиск водяного насоса, МПа                             | 16           | 19        | 19           |
| Продуктивність вакуумного насоса, м³/год                           | 390          | 730       | 730          |
| Діаметр труб, що очищуються, мм                                    | 150-1000     | 150-1000  | 150-1000     |
| Довжина рукава високого тиску, м                                   | 100          | 100       | 100          |
| Кут підйому цистерни, градус, не менше                             | 60           | 60        | 60           |
| Швидкість наповнення цистерни, хв, не більше                       | 5-7          | 6-8       | 6-8          |
| Швидкість спорожнювання цистерни самопливом, м³/год, не менше      | 35           | 35        | 35           |
| Колісна формула                                                    | 4x2          | 6x4       | 6x4          |

\*Обладнання може бути змонтоване на базі шасі замовника.

\*\*Можлива комплектація додатковим устаткуванням за погодженням із замовником.



## СМІТТЄВОЗИ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ

**Вахтові машини** призначені для перевезення спецізованих бригад і вантажу в місця їх дислокації.

Кількість посадочних місць може коливатися від 22 до 30, в залежності від базового шасі.

Машини обладнані системою кондиціонування, автономного опалення салону – Webasto, дистанційним зв'язком з кабіною водія, на вікнах кузова фургона встановлено захисну сітку з можливістю її швидкого демонтажу. Сидіння м'які з можливістю регулювання кута нахилу спинки, а також з пасками безпеки. Такі автомобілі широко поширені на ремонтних, будівельних, комунальних підприємствах.

\*обладнання виготовляється згідно технічних умов замовника.





**Автоцистерни** призначені для перевезення і тимчасового зберігання питної води та використовуються для забезпечення питною водою населення у випадку аварії і перебоїв водопостачання в населених пунктах та сільській місцевості.



#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОЦИСТЕРН

| Марка                                      | АЦ-10    | АЦ-14    |
|--------------------------------------------|----------|----------|
| Базове шасі                                | JAC N200 | JAC N350 |
| Місткість цистерни, м <sup>3</sup>         | 10.0     | 12.0     |
| Продуктивність насоса, м <sup>3</sup> /год | 750      | 750      |
| Повна маса, кг                             | 20500    | 26500    |
| Довжина, мм                                | 10200    | 11550    |
| Ширина, мм                                 | 2550     | 2550     |
| Висота, мм                                 | 4000     | 3450     |
| Колісна формула                            | 4x2      | 6x4      |

\*Обладнання може бути змонтоване на базі шасі замовника.

\*\*Можлива комплектація додатковим устаткуванням згідно ТЗ замовника.



**Сміттєвози з боковим завантаженням** призначені для збору твердих побутових відходів, механізованого завантаження їх в кузов, ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження в місцях утилізації.

Сміття може завантажуватися зі стандартних контейнерів об'ємом 0,75 м<sup>3</sup> або з євроконтейнерів об'ємом 1,1 м<sup>3</sup> за допомогою бічного маніпулятора, розташованого з правого боку сміттєвоза.

#### Основні переваги:

- посилений маніпулятор підвищеної вантажопідйомності;
  - якісна гідравліка і високоміцні металорукава високого тиску відповідають європейському стандарту DIN і виключають вірогідність розривів і протікання масла;
  - високоякісне лакофарбове покриття, що надійно захищає металоконструкції;
  - універсальний захват маніпулятора дозволяє обслуговувати одночасно контейнери об'ємом 0.75 і 1.1 м<sup>3</sup>
- Ми встановлюємо обладнання на шасі таких марок як JAC, MAN, IVECO, RENAULT, VOLVO та інших.

#### СМІТТЄВОЗ СБМ 401/2



Місткість кузова: **11 м<sup>3</sup>**

Маса завантажених ТПВ: **2950 кг**

#### СМІТТЄВОЗ СБМ 403/2



Місткість кузова: **18,5 м<sup>3</sup>**

Маса завантажених ТПВ: **9080 кг**

#### СМІТТЄВОЗ СБМ 402/2



Місткість кузова: **13 м<sup>3</sup>**

Маса завантажених ТПВ: **4200 кг**



Місткість кузова: **22 м<sup>3</sup>**

Маса завантажених ТПВ: **11 500 кг**

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМІТТЄВОЗІВ З БОКОВИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ

| Марка                               | СБМ-401/2   | СБМ-403/2   | СБМ-402/2   |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Базове шасі                         | JAC N120    | JAC N200    | JAC N350    |
| Місткість кузова, м³                | 13,0        | 18,5        | 22,0        |
| Маса завантажених ТПВ, кг           | 4200        | 9080        | 11500       |
| Повна маса сміттєвоза, кг           | 12500       | 20500       | 26500       |
| Коефіцієнт пресування               | 4:1         | 4:1         | 4:1         |
| Система завантаження                | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна |
| Контейнери, які обслуговуються, м³  | 0,75 та 1,1 | 0,75 та 1,1 | 0,75 та 1,1 |
| Вантажопідйомність маніпулятора, кг | 700         | 700         | 700         |
| Довжина, мм                         | 9200        | 10300       | 11200       |
| Ширина, мм                          |             | 2550        |             |
| Висота, мм                          |             | 4000        | 3800        |
| Колісна формула                     | 4x2         | 4x2         | 6x4         |



зручна система важелів

система монтажу  
снігоприбирального  
гідравлічного відвалу

Автомобілі з крано-маніпуляторною установкою призначені для виконання широкого діапазону вантажно-розвантажувальних, будівельно-монтажних та транспортних робіт з різними вантажами без залучення додаткової робочої сили чи механізмів.

Можливе встановлення обладнання різного типу і модифікації.

Компанія «**Hiab**» – провідний скандинавський виробник кранів-маніпуляторів



В даний час Hiab є частиною концерну Cargotec. Група компаній "Будшляхмаш" є офіційним дилером Hiab в Україні.

Ви можете купити КМУ виробництва Hiab та замовити у нас інші моделі крано-маніпулятора на автомобіль.





**Автогудронатор** - машина для рівномірного розливання під тиском нагрітих органічних в'язучих матеріалів на основі гудрону (бітумів) під час будівництва або ремонту автошляхів.

Призначений для транспортування, підігріву та розподілу по робочій поверхні рідких бітумних матеріалів.

Являє собою термоізольовану ємність з системою підігріву або без такої, обладнану ручною або автоматичною системою розподілу рідини, що встановлюється на пересувне колісне шасі.

Можливе встановлення обладнання автогудронатора різного типу і модифікації.



**Сміттєвози із заднім завантаженням** дозволяють забезпечити зручний під'їзд до майданчика з контейнерами, здійснити швидке механічне завантаження нестандартних і великогабаритних відходів. Плюсом заднього завантаження є і те, що такий сміттєвоз можна завантажувати вручну, при бічній схемі завантаження-вивантаження сміття можна здійснювати тільки з контейнерів певного типу.

Крім того, сміттєвози з заднім завантаженням оснащуються потужним пресом, який забезпечує найвищий коефіцієнт ущільнення сміття.

Ми встановлюємо обладнання на шасі таких марок як JAC, MAN, IVECO, RENAULT, VOLVO та інших.

СМІТТЄВОЗ З ЗАДНІМ РУЧНИМ  
ЗАВАНТАЖЕННЯМ СБМ 401/4



Базове шасі JAC N120 Місткість кузова: 9,2 м³  
Маса завантажених ТПВ: 3100 кг

СМІТТЄВОЗ СБМ 401/1



Базове шасі JAC N120. Місткість кузова: 10 м³.  
Маса завантажених ТПВ: 3675 кг

СМІТТЄВОЗ СБМ 403/1



Базове шасі JAC N200 Місткість кузова: 16 м³  
Маса завантажених ТПВ: 7625 кг

СМІТТЄВОЗ СБМ 402/1



Базове шасі JAC N350. Місткість кузова: 22 м³  
Маса завантажених ТПВ: 10575 кг

СМІТТЄВОЗ СБМ 408/1  
З КМУ\*

Базове шасі JAC N350

Місткість кузова: 18 м³ + 5 м³  
Маса завантажених ТПВ:

7620 кг



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМІТТЄВОЗІВ З ЗАДНІМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ

| Марка                               | СБМ-401/4 | СБМ-401/1   | СБМ-403/1   | СБМ-402/1   | СБМ з КМУ* 408/1 |
|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Базове шасі                         | JAC N120  | JAC N120    | JAC N200    | JAC N350    | JAC N350         |
| Місткість кузова, м³                | 9,2       | 10,0        | 16,0        | 22,0        | 18,5             |
| Маса завантажених ТПВ, кг           | 3100      | 3675        | 7625        | 10575       | 7620             |
| Повна маса сміттєвоза, кг           | 10100     | 12000       | 20500       | 26500       |                  |
| Коефіцієнт пресування               | 4:1       | 6:1         | 6:1         | 6:1         | 6:1              |
| Система завантаження                | ручна     | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна      |
| Вантажопідйомність маніпулятора, кг | 500       |             | 700         |             |                  |
| Довжина, мм                         | 9100      | 9200        | 10300       | 11200       |                  |
| Ширина, мм                          |           |             | 2550        |             |                  |
| Висота, мм                          | 3300      | 4000        |             | 3800        |                  |
| Колісна формула                     | 4x2       | 4x2         | 4x2         | 6x4         | 6x4              |



\*Технічні характеристики КМУ

Грибовий захват з роторною сережкою, клапаном та рукавами високого тиску із здатністю максимального навантаження 2500 кг, з фіксатором для транспортного положення. Використовується для роботи із заглибленими контейнерами об'ємом 5 м³.

\*\*додатково спецавтомобілі можуть комплектуватися снігоприбиральним відвалом.

**Солерозкидальні дорожні комбіновані машини** — призначені для цілорічного утримання магістральних та міських автодоріг із асфальто та цементобетонним покриттям.

Ми пропонуємо транспортні засоби з бункерами обсягом до 9 м³, які будуть використовуватися взимку для посипки фрикційними матеріалами (солерозкидальне обладнання працює на трьох компонентах і, до того ж, можливе застосування і соляної ропи, що економічно вигідно), а в теплий період — як самоскиди для перевезення сипучих вантажів різних видів.

### СОЛЕРОЗКИДАЛЬНА ДОРОЖНА КОМБІНОВАНА МАШИНА МДКЗ



Місткість баків для соляного розчину  
**1800 літрів.**  
Місткість кузова солерозкидача  
**4,5 / 5,25 / 6 м³**

### ГІДРАВЛІЧНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ РОЗКИДАЧ PRONAR HPT 40/SPT40



### СОЛЕРОЗКИДАЛЬНА ДОРОЖНА КОМБІНОВАНА МАШИНА МДКЗ



Місткість баків для соляного розчину  
**2700 літрів.**  
Місткість кузова солерозкидача  
**7 / 8 / 9 м³**

### АВТОНОМНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ РОЗКИДАЧ PRONAR HPT 70/SPT70





**Автомобільні крани на вантажному шасі.** Наші крани встановлюють нові стандарти у важкій техніці, поєднуючи в собі найсучасніші технології та ефективність.

#### АВТОКРАН НА JAC N350



##### Технічні характеристики шасі JAC N350:

- Повна маса – 35 000 кг
- Споряджена маса – 10 580 кг
- Колісна формула – 6x4
- Двигун: WP10.350E53 344 к.с.
- 12-МКПП 12JSD180T
- Колісна база – 4100+1350 мм
- Довжина монтажної рами ~ 5 500 мм
- Шини 315/80R22.5
- Кондиціонер

##### Характеристики стріли:

- Довжина стріли овоїдного типу – 10,5 – 32,5 м
- Подовжувач стріли – 8 м; 2 положення установки
- Максимальна висота підйому з подовжувачем – 40,5 м
- Максимальний виліт – 30 м
- Управління джойстиком

##### Комфорт та безпека оператора:

- Кабіна кранівника із змінним кутом нахилу
- Двері кабіни – купейного типу
- Відкидне переднє лобове вікно

#### АВТОКРАН НА JAC N200



##### Технічні характеристики кранової установки:

- вантажопідйомність – 16 тн;
- максимальна висота підйому вантажів – 36,6м;
- Довжина стріли:
- мінімальна – 9,1 м;
- максимальна – 35 м.

Система управління крановими операціями важельного типу із приладами безпеки.

**Портальні сміттевози** відрізняються високою маневреністю і більшою оперативністю при завантаженні — вивантаженні в порівнянні з важкими стандартними сміттевозами.

##### Перевагами портальних сміттевозів є:

- простота і надійність в обслуговуванні й експлуатації;
- місткі змінні контейнери відкритого типу;
- можливість збору та вивезення будь-якого сміття — від твердих побутових відходів до великогабаритного і довгомірного будівельного сміття;
- самоскидне розвантаження контейнера;
- висока швидкість розвантаження-навантаження;
- обслуговування одним сміттевозом кількох змінних контейнерів на великій території;
- вивезення заповнених контейнерів в будь-який час доби;
- безпечна робота під час підйому й опускання контейнера.

Ми встановлюємо обладнання на шасі таких марок як JAC, MAN, IVECO, RENAULT, VOLVO та інших.

#### СМІТТЕВОЗ СБМ 260/3



##### Базове шасі JAC N120

- Місткість кузова – **7 м³**
- Маса завантажених ТПВ – **3400 кг**
- Повна маса сміттевоза – **10 100 кг**
- Колісна формула – **4x2**



\*обладнання може встановлюватися на різні шасі

## Машина дорожня комбінована зі змінним устаткуванням для ямкового ремонту УЯР-01

Установка УЯР-01 призначена для механізації ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів дорожнього полотна. Обладнання монтується на будь-який транспортний засіб (шасі автомобілів JAC, MAN, Iveco, Scania, платформи, причеми) і здійснює доставку і видачу компонентів покриття.

### Переваги використання:

- Ремонт може виконуватися по вологому покриттю;
- Не потрібно попереднього фрезювання та очистки вибоїн;
- Не потрібно використовувати коток для ущільнення латок;
- Скорочується трудомісткість робіт;
- Не переривається рух автотранспорту на магістралях;
- Забезпечується більш тривалий термін служби дорожнього покриття.

МАРКА: УЯР-01



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНИ ДОРОЖНЬОЇ КОМБІНОВАНОЇ ЗІ ЗМІННИМ УСТАТКУВАННЯМ ДЛЯ ЯМКОВОГО РЕМОНТУ УЯР-01

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Обсяг бункера для щебню      | 5,2 м <sup>3</sup>                    |
| Кількість відсіків бункера   | 2                                     |
| Обсяг бункера для емульсії   | 1000 л                                |
| Обсяг бака для води          | 600 л                                 |
| Обсяг бака для масла         | 160 л з індикатором рівня             |
| Двигун дизель                | автономний                            |
| Місткість паливного бака     | 80 л                                  |
| Привід виконавчих органів    | пневмогідролічний                     |
| Робочий тиск в гідросистемі  | 16 МПа                                |
| Частота обертання шнека      | 10-50 об/хв                           |
| Компресор                    | Jurgor DL-80, 500 м <sup>3</sup> /год |
| Подача щебню                 | повітряним потоком                    |
| Подача емульсії              | шестерним насосом                     |
| Управління робочими органами | Дистанційне, з пульта управління      |
| Електросистема генератора    | 12 V                                  |
| Продуктивність               | Не менше 175 м <sup>2</sup> /зміну    |
| Довжина, мм                  | 4760                                  |
| Ширина, мм                   | 2400                                  |
| Висота, мм                   | 1580                                  |
| Маса установки, кг           | 3300                                  |

\*Додатково спецавтомобіль може комплектуватися снігоприбиральним відвалом та піскорозкидальним обладнанням

## САМОСКІД JAC N200 РОЗВАНТАЖЕННЯ НА 3 СТОНИ



Вантажопідйомність  
10 000 кг  
Місткість кузова  
17 м<sup>3</sup>

## САМОСКІД JAC N90 РОЗВАНТАЖЕННЯ НА 3 СТОНИ



Вантажопідйомність  
4 000 кг  
Місткість кузова  
4,5 м<sup>3</sup>

## САМОСКІД DAEWOO MAXIMUS



## САМОСКІД JAC N120 З КМУ



Вантажопідйомність  
6 500 кг  
Місткість кузова  
7 м<sup>3</sup>

## САМОСКІД JAC N120 РОЗВАНТАЖЕННЯ НА 3 СТОНИ



Вантажопідйомність  
6 500 кг  
Місткість кузова  
7 м<sup>3</sup>

## САМОСКІД DAEWOO З КМУ





**Самоскиди** будуть оптимальним варіантом придбання якісних вантажівок для використання в різноманітних сферах господарської діяльності.



#### САМОСКИД JAC N200

Двигун  
CUMMINS ISD285 50  
Макс. потужність  
277 к.с.  
Об'єм  
6690 (куб. см)  
Об'єм кузова  
12 куб.м  
Вантажопідйомність  
10 800 кг

#### САМОСКИД JAC N350

Двигун  
WP 10.350E53  
Макс. потужність  
350 к.с.  
Об'єм  
9726 (куб. см)  
Об'єм кузова  
20 куб.м  
Вантажопідйомність  
18 918 кг



#### САМОСКИД JAC N410

Двигун  
WP12.430E50  
Макс. потужність  
422 к.с.  
Об'єм  
11 596 (куб. см)  
Об'єм кузова  
26,2 куб.м  
Вантажопідйомність  
21 396 кг



**ДОРОЖНІ КОМБІНОВАНІ МАШИНИ  
(МДКЗ)**



МАШИНА ДОРОЖНЯ КОМБІНОВАНА МДКЗ IVECO DAILY



Базове шасі **IVECO Daily**  
Місткість цистерни - **3 м³**

МАШИНА ДОРОЖНЯ КОМБІНОВАНА МДКЗ



Базове шасі **JAC N200**  
Місткість цистерни - **8 м³** Місткість кузова піскорозкидача – **6.5 м³**

МАШИНА ДОРОЖНЯ КОМБІНОВАНА МДКЗ



Базове шасі самоскид **JAC N350**  
Місткість цистерни - **10 м³** Місткість кузова піскорозкидача – **9 м³**



МАШИНА ДОРОЖНЯ КОМБІНОВАНА МДКЗ



Місткість цистерни - **10 м³**

МАШИНА ДОРОЖНЯ КОМБІНОВАНА МДКЗ - 94



Базове шасі **MAN TGM 18.250**  
Місткість цистерни - **10 м³** Місткість кузова піскорозкидача – **6,8 м³**

МАШИНА ДОРОЖНЯ КОМБІНОВАНА МДКЗ - 92



Базове шасі **MAN TGS 33.360**  
Місткість цистерни - **10м³** Місткість кузова піскорозкидача – **9 м³**

