

GFRP MESH

Сітка GFRP (композитна плетена сітка або склопластикова сітка) є повноцінним аналогом металеві сітки.

Специфікація продукту

Діаметр 2–4 мм у рулонах площею 50 м² або 100 м², а також у листах за вашим запитом.
Розміри осередків можуть бути 50x50 мм, 100x100 мм, 150x150 мм та 200x200 мм.

Ми пропонуємо вигідні ціни для вітчизняних, комерційних, житлових проектів та індустрії DIY. Завдяки невеликій вазі матеріалу, ми можемо виготовляти та обробляти надзвичайно великі обсяги.

Властивості

Межа міцності на розрив
Ширина
Міцність стрижня на розрив
Коефіцієнт теплопровідності
Лінійний коефіцієнт розширення
Квадратна одиниця ваги
Діелектричні властивості

Композитна сітка

800-1300 МПа
0,38-2 м
600-950 кгс
0,35 Вт/(м⁰°С)
9-12 х-5/°С
360 кг/м³
Не проводить електрику

ПЕРЕВАГИ СКЛОПЛАСТИКОВОЇ СІТКИ (GFRP)

- Некорозійність
- У 2 рази міцніша за сталь
- Термін служби до 80 років
- У 9 разів легша за сталь
- Прозорість для радіохвиль
- Висока адгезія до бетону
- Легке транспортування та зниження витрат на монтаж

[Завантажте стандарти використання композитів](#)