



UKRAINIAN FLEET CONTROL



Автомобільний трекер широкого використання з інтерфейсом RS485

- ✦ Компактний розмір
- 🔋 Батарея 300 мАг
- ☁ FOTA
- 📄 Легкий протокол
- 📶 Bluetooth
- ⚡ Широкий діапазон напруг 7–55 В
- 🛢 Підтримка датчиків рівня палива
- 🔗 Інтерфейси: цифровий вихід, 2 цифрові входи, аналоговий вхід, інтерфейс RS485
- 📶 Зовнішня GPS антена



CARGO PRO 2 (CP2) EXT

| GSM характеристики | |
|-------------------------------|--|
| Частота | Quad band: 850/900/1800/1900 MHz |
| | Compliant to GSM phase 2/2+ |
| | Class 4 (2W @ 850/900 MHz) |
| | Class 1 (1W @ 1800/1900 MHz) |
| SIM карти, шт | 2 |
| GPRS | GPRS multi-slot class 12 |
| GSM антена | вбудована |
| GPS / GNSS характеристики | |
| GNSS чипсет | мультисистемний GNSS приймач |
| Мультисистеми GNSS | GPS+Glonass / GPS+Galileo / GPS+Beidou |
| Можливості приймача | 33 канали для стеження / 99 для опитування супутників |
| Чутливість | холодний старт: -148 dBm повторне опитування: -163 dBm трекінг: -165 dBm |
| Точність позиціонування (CEP) | < 2.5m |
| TTFF (Відкрите небо) | холодний старт: < 40 s теплий старт: < 15s горячий старт: < 1s |
| GPS/GLONASS антена | Зовнішня, SMA з довжиною кабелю 3 метри |
| Загальні характеристики | |
| Струм під час сну | 1mA |
| Робочий струм | 40mA/12V, 15mA/24V |
| Розміри та вага | 73x46x17 мм, 50 г |
| 3D сенсор | вбудований |
| Резервна батарея | Li-Polymer 300 mAh/3.7V |
| Робоча напруга | 7V to 55V DC |
| Робоча температура | -30° ~ +80° (-22°F ~ 176°F) |
| Температура зберігання | -40° ~ +85° (-40°F ~ 185°F) |
| Інтерфейси | |
| Цифровий вхід | 2 |
| Цифровий вихід | 1 |
| Аналоговий вхід | 0-28 В |
| Bluetooth | 3.0 (4.0, як опція) |
| Flash пам'ять | 2 MB (65 000 записів) |
| RS485 | так |
| Протокол передачі даних | |
| Протокол | відкритий TCP протокол |
| FOTA | Автоматичне оновлення через хмару |
| Країна походження | |
| Зроблено в | Україні |
| Гарантія | 2 роки |



Технічна підтримка

https://t.me/cargo_ufc_bot



support@cargo-ufc.com

Схема підключення
Cargo Pro (CP2) EXT

