

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Перед укладанням SPC підлоги, необхідно забезпечити її зберігання в горизонтальному положенні, в упаковці, на протязі 48 годин при кімнатній температурі (>18°C).
2. Основа для укладання SPC підлоги має бути сухою, чистою та рівною. Перепади по висоті не повинні перевищувати два мм на один метр. На придатну для укладання основу стелиться підкладка, товщиною не більше 1.6 мм.
3. Кожна панель має бути візуально перевірена до, та в процесі монтажу на предмет недоліків, відповідності кольору, відмінностей у відтінках, ступені блиску, геометричних розмірів та механічних пошкоджень. У випадку укладання ламінованої підлоги з недоліками, виробник не розглядає гарантійних претензій.
4. Замкову ламіновану SPC підлогу не можна фіксувати до основи або до стін за допомогою клею, цвяхів та інше.
5. Між підлогою і всіма перпендикулярними до неї елементами (стіни, колони, пороги, труби...) необхідно залишати проміжок 10 мм, для розширювальних швів.
6. При довжині приміщення більше восьми метрів та ширині більше шести метрів, необхідно залишати розширювальні проміжки, на пропорційних відрізках підлоги.
7. Для отримання найкращого візуального ефекту, ламіновану підлогу рекомендується вклати повздовж по відношенню до основного джерела світла.
8. SPC підлога стійка до стирання колесами крісел тільки при застосуванні гумових коліс. Використання крісел на пластикових колесах, або без запобіжних підкладок пришвидшує стирання підлоги. На ніжки крісел, столів та інших меблів, рекомендується приклеювати фетрові підкладки, які необхідно періодично чистити від піску та пилу, який на них збирається.
9. SPC підлога, абсолютно стійка до вологого прибирання.

ВІНІЛОВА ПІДЛОГА SPC

- НЕ МІСТИТЬ ФОРМАЛЬДЕГІДІВ
- 100% ВОЛОГОСТІЙКА
- КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ

