

## SUORITUSTASOILMOITUS (DOP) – LEHTIKUUSI

VIITE: NTL-2412-CPR-1039-04 EU-SÄÄDÖKSEN 305/2011/EU MUKAISESTI

### TUOTEKUVAUS

Lehtikuusesta valmistetut, kyllästämällä palosuojatut sahatut ja höylätyt puutuotteet, taitoksella tai ilman, standardin EN14915:2013 vaatimusten mukaisesti. Lisätiedot tuotteista saat tilauksen yhteydessä tai vierailemalla sivulla [varmawood.com](http://varmawood.com).

### VALMISTAJA

Varmawood Oy - Harjuviidantie 1, 15550 Lahti, Suomi

Y-tunnus: 3253143-9

Sähköposti: [info@varmawood.com](mailto:info@varmawood.com)

### SERTIFIOINNISTA VASTAAVA TAHO & AVCP-JÄRJESTELMÄ

Control Union Finland Oy (Finotrol), Teollisuuskatu 3, FI-50130 Mikkeli, Suomi. Sertifioinnista vastaava toimija nro 2412 on suorittanut tuotantolaitoksen ja tuotannon seurannan alkutarkastuksen, tekee jatkuvaa laitostuotannon seurannan katselmusta, arviointia ja tarkastelua järjestelmän 1 mukaisesti, ja on myöntänyt laitostuotannon seurannalle vaatimustenmukaisuustodistuksen: NTL- 2412-CPR-1039-04.

### PALOSUOJAKÄSITTELYN JÄLKEISET ILMOITETUT OMINAISUUDET

Alempana olevassa taulukossa on yhteenveto EN 14915:2013 mukaisesti sertifioiduista puupaneeleista viitaten suoritustodistukseen (Certificate of Performance) 2412-CPR-1039-04.

### VARMAWOOD-PALOKYLLÄSTETTY LEHTIKUUSI

#### LUOKKA - HAVUPUUT

VIITE: LUOKITTELU: EN 13501-1:2018 JA EN 13501-1:2020 - TESTI: EN 13823 (SBI) JA EN 14135:2004

Alusrakenteen paloluokan on oltava joko A1- tai A2-s1,d0, minimipaksuus 12,5 mm ja tiheys vähintään 525 kg/m<sup>3</sup>. Tuote on kiinnitettävä mekaanisesti alusrakenteeseen. Voidaan asentaa tuuletusraolla tai ilman. Asennus voidaan tehdä vaaka- ja pystysuuntaan sekä vaaka- että pystysuuntaisin liitoksin.

Puulaji	Nimellistiheys (kg/m <sup>3</sup> )	Paksuus (mm)	Paloluokka
Lehtikuusi	550-630	15-42	B-s1,d0

Lisätiedot	
Äänen absorptio (Hz):	250 Hz – 500 Hz: 0,1 / 1000 Hz – 2000 Hz: 0,3 (EN 14915/ 5.5/Taulukko 3)
Palosuojaliuos:	Burnblock
Formaldehydi:	E1
Pentakloorifenoli:	0 ppm
Vesihöyryn läpäisevyys g (µ):	Tiheys kg/m <sup>3</sup> 450-700: kuiva 20-50 / märkä: 50-200 (EN 14915/5.4/taulukko 2)
EU:n Reach-asetus:	Burnblock-palosuojaliuos ei sisällä lainkaan kemikaaleja tai terveydelle vaarallisia ainesosia. Katso tarkempi erittely: <a href="http://www.burnblock.com">www.burnblock.com</a>
Versio & päivämäärä	1.1, 2024-09-23

Valmistajan allekirjoitus Nastolassa, elokuun 26. päivänä 2024

Vincent Paransis, toimitusjohtaja, Nordic Timber Labs Oy / Varmawood