

## SUORITUSTASOILMOITUS (DOP) – MÄNTYVANERI

VIITE: NTL-2412-CPR-1040-01 EU-SÄÄDÖKSEN 305/2011/EU MUKAISESTI

### TUOTEKUVAUS

Standardin EN13986:2004 vaatimusten mukaisesti kyllästämällä palosuojatut, rakennuskäyttöön tarkoitetut puupohjaiset levyt, jotka soveltuvat sekä sisä- että ulkopintojen verhouksiin, ei kuitenkaan kantaviin rakenteisiin. Lisätiedot tuotteista saat tilauksen yhteydessä tai vierailemalla sivulla [varmawood.com](http://varmawood.com).

### VALMISTAJA

Varmawood Oy - Harjuviidantie 1, 15550 Lahti, Suomi

Y-tunnus: 3253143-9

Sähköposti: [info@varmawood.com](mailto:info@varmawood.com)

### SERTIFIOINNISTA VASTAAVA TAHO & AVCP-JÄRJESTELMÄ

Control Union Finland Oy (Finotrol), Teollisuuskatu 3, FI-50130 Mikkeli, Suomi. Sertifioinnista vastaava toimija nro 2412 on suorittanut tuotantolaitoksen ja tuotannon seurannan alkutarkastuksen, tekee jatkuvaa laitostuotannon seurannan katselmusta, arviointia ja tarkastelua järjestelmän 1 mukaisesti, ja on myöntänyt laitostuotannon seurannalle vaatimustenmukaisuustodistuksen: NTL- 2412-CPR-1040-01.

### PALOSUOJAKÄSITTELYN JÄLKEISET ILMOITETUT OMINAISUUDET

Alempana olevassa taulukossa on yhteenveto EN 13986:2004 mukaisesti sertifioiduista puupaneeleista viitaten suoritustodistukseen (Certificate of Performance) 2412-CPR-1040-01.

## VARMAWOOD-PALOKYLLÄSTETTY MÄNTYVANERI

### LUOKKA – PUUPOHJAISET LEVYT

VIITE: LUOKITTELU: EN 13501-1:2018 JA EN 13501-1:2020 - TESTI: EN 13823 (SBI) JA EN 14135:2004  
Alusrakenteen paloluokan on oltava joko A1- tai A2-s1,d0, minimipaksuus 11 mm ja tiheys vähintään 525 kg/m<sup>3</sup>. Tuote on kiinnitettävä mekaanisesti alusrakenteeseen. Voidaan asentaa tuuletusraolla tai ilman. Asennus voidaan tehdä sekä vaaka- että pystysuuntaisin liitoksin.

Puulaji	Nimellistiheys (kg/m <sup>3</sup> )	Paksuus (mm)	Paloluokka
Mäntyvaneri	684	≥12	B-s1,d0

Lisätiedot	
Äänen absorptio (Hz):	250 Hz – 500 Hz: 0,1 / 1000 Hz – 2000 Hz: 0,3 (EN 13986/Taulukko 10)
Palosuojaliuos:	Burnblock
Formaldehydi:	E1
Pentakloorifenoli:	< 5 ppm
Vesihöyryn läpäisevyys g (μ):	NPD
EU:n Reach-asetus:	Burnblock-palosuojaliuos ei sisällä lainkaan kemikaaleja tai terveydelle vaarallisia ainesosia. Katso tarkempi erittely: <a href="http://www.burnblock.com">www.burnblock.com</a>
Versio & päivämäärä	1.0, 2024-10-14

Valmistajan allekirjoitus Nastolassa, elokuun 26. päivänä 2024

Vincent Paransis, toimitusjohtaja, Nordic Timber Labs Oy / Varmawood