

SUORITUSTASOILMOITUS (DOP) – KOIVUVANERI

VIITE: NTL-2412-CPR-1040-01 EU-SÄÄDÖKSEN 305/2011/EU MUKAISESTI

TUOTEKUVAUS

Standardin EN13986:2004 vaatimusten mukaisesti kyllästämällä palosuojatut, rakennuskäyttöön tarkoitetut puupohjaiset levyt, jotka soveltuvat sekä sisä- että ulkopintojen verhouksiin, ei kuitenkaan kantaviin rakenteisiin. Lisätiedot tuotteista saat tilauksen yhteydessä tai vierailemalla sivulla varmawood.com.

VALMISTAJA

Varmawood Oy - Harjuviidantie 1, 15550 Lahti, Suomi

Y-tunnus: 3253143-9

Sähköposti: info@varmawood.com

SERTIFIOINNISTA VASTAAVA TAHO & AVCP-JÄRJESTELMÄ

Control Union Finland Oy (Finotrol), Teollisuuskatu 3, FI-50130 Mikkeli, Suomi. Sertifioinnista vastaava toimija nro 2412 on suorittanut tuotantolaitoksen ja tuotannon seurannan alkutarkastuksen, tekee jatkuvaa laitostuotannon seurannan katselmusta, arviointia ja tarkastelua järjestelmän 1 mukaisesti, ja on myöntänyt laitostuotannon seurannalle vaatimustenmukaisuustodistuksen: NTL- 2412-CPR-1040-01.

PALOSUOJAKÄSITTELYN JÄLKEISET ILMOITETUT OMINAISUUDET

Alempana olevassa taulukossa on yhteenveto EN 13986:2004 mukaisesti sertifioituista puupaneeleista viitaten suoritustodistukseen (Certificate of Performance) 2412-CPR-1040-01.

VARMAWOOD-PALOKYLLÄSTETTY KOIVUVANERI

LUOKKA – PUUPOHJAISET LEVYT

VIITE: LUOKITTELU: EN 13501-1:2018 JA EN 13501-1:2020 - TESTI: EN 13823 (SBI) JA EN 14135:2004

Alusrakenteen paloluokan on oltava joko A1- tai A2-s1,d0, minimipaksuus 11 mm ja tiheys vähintään 525 kg/m³. Tuote on kiinnitettävä mekaanisesti alusrakenteeseen. Voidaan asentaa tuuletusraolla tai ilman.

Asennus voidaan tehdä sekä vaaka- että pystysuuntaisin liitoksin.

Puulaji	Nimellistiheys (kg/m ³)	Paksuus (mm)	Paloluokka
Koivuvaneri	745	≥12	B-s1,d0

Lisätiedot	
Äänen absorptio (Hz):	250 Hz – 500 Hz: 0,1 / 1000 Hz – 2000 Hz: 0,3 (EN 13986/Taulukko 10)
Palosuojaus:	Burnblock
Formaldehydi:	E1
Pentakloorifenoli:	< 5 ppm
Vesihöyryn läpäisevyys g (μ):	NPD
EU:n Reach-asetus:	Burnblock-palosuojaus ei sisällä lainkaan kemikaaleja tai terveydelle vaarallisia ainesosia. Katso tarkempi erittely: www.burnblock.com
Versio & päivämäärä	1.1, 2025-07-09

Valmistajan allekirjoitus Nastolassa, heinäkuun 9. päivänä 2025

Vincent Parasnis, toimitusjohtaja, Nordic Timber Labs Oy (Varmawood)