

Таблиця 1: Корекція показників жорсткості під час застосування рН -коректора

Використано рН-коректора, мл/100л	Рівень зниження жорсткості		
	dGH	ммоль/л	ppm
25	-1	-0,17	-16,9
75	-4	-0,67	-67,6
100	-5	-0,84	-84,4

Таблиця 2: Рекомендації щодо витрати кондиціонера

Концентрація іонів жорсткості (в різних одиницях виміру)			Категорія жорсткості	Рекомендована норма витрати кондиціонера на 100 л води
dGH	ммоль/л	ppm		
до 17	до 3,03	до 303	Стандарт CIPAC D	0 мл
18 – 20	3,04 – 3,57	304 – 357	Мінімальна жорсткість	30-35 мл
21 – 23	3,58 – 4,10	358 – 411	Низька жорсткість (оптимальна для корекції)	60-70 мл
24 – 26	4,11 – 4,64	412 – 464		85-105 мл
27 – 29	4,65 – 5,17	465 – 518	Середня жорсткість	120-135 мл
30 – 32	5,18 – 5,71	519 – 571	Підвищена жорсткість	150-165 мл
33 – 35	5,72 – 6,24	572 – 625	Висока жорсткість	180-200 мл
36 – 40	6,25 – 7,13	626 – 714	Дуже висока жорсткість	250 мл
41 – 44	7,14 – 7,85	715 – 803	Критична жорсткість	300 мл
Вище 44	до 3,03	>804	Використовувати за перерахунком	> 330 мл