

Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір'я»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі «Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів ДК 021:2015: 38420000-5 (Манометри, напороміри)», розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: ПАРК-ПАМ'ЯТКА САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "МЕЖИГІР'Я" (45210693), 07354, Київська обл., Вишгородський р-н., с.Нові Петрівці, вул.Івана Франка, 19

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів ДК 021:2015: 38420000-5 (Манометри, напороміри).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-06-17-013538-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника у забезпеченні безперебійної роботи системи опалення та системи газопостачання.

Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів ДК 021:2015: 38420000-5 (Манометри, напороміри)

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам замовника.

№ з/п	Найменування	Од. вим.	Кількість	Технічні характеристики	Назва, країна походження товару, що пропонується до постачання	Технічні характеристики товару, що пропонується до постачання
1	Манометр МП4-У2(1,0, МПа, кл.т. 1,5, G1/2, IP40, РШ)	шт.	13	Діапазон тиску: 0-1 Мпа Клас точності: не гірше 1,5% Розташування штуцера радіальне; Діаметр корпусу: 10 мм. Приєднання G1/2 Температура вимірювального середовища: до +150 Температура навколишнього середовища від -50 до +60 °С.		
2	Манометр МП3-У2 исп. ЭКО (1,0, МПа, кл.т. 1,5, G1/2, IP40, РШ, Э	шт.	68	Діапазон тиску: 0-1,0 Мпа Клас точності: не гірше 1,5% Розташування штуцера радіальне; Діаметр корпусу: 100 мм. Приєднання G1/2 Температура вимірювального середовища: до +150 Температура навколишнього середовища від -50 до +60 °С.		
3	Манометр МП3-У2 (0,06, МПа, кл.т. 1,5, M20x1,5, IP40, РШ, в компл. з	шт.	6	Діапазон тиску: 0-0,06Мпа Клас точності: не гірше 1,5% Розташування штуцера радіальне;		

	перехідником з M20*1,5 на G1/2)			Діаметр корпусу: 100 мм. Температура вимірювального середовища: до +150 Приєднання: G1/2 Температура навколишнього середовища від -50 до +60 °С.		
4	Манометр МП4-У2 (1,0, МПа, кл.т. 1,5, M20x1,5, IP40, РШ, в компл. з перехідником M20*1,5 / G1/2)	шт.	9	Діапазон тиску: 0-1,0 Мпа Клас точності: не гірше 1,5% Розташування штуцера радіальне; Діаметр корпусу: 160 мм. Приєднання G1/2 Температура вимірювального середовища: до +150 Температура навколишнього середовища від -50 до +60 °С.		
5	Манометр МП3-У2 (1,0, МПа, кл.т. 1,5, G1/2, IP40, РШ, Э)	шт.	50	Діапазон тиску: 0-1,0 Мпа Клас точності: не гірше 1,5% Розташування штуцера радіальне; Діаметр корпусу: 100 мм. Приєднання G1/2 Температура вимірювального середовища: до +150 Температура навколишнього середовища від -50 до +60 °С.		
6	Манометр МП3-У2 (0,4, МПа, кл.т. 1,5, G1/2, IP40, РШ, Э)	Шт.	6	Діапазон тиску: 0-0,06Мпа Клас точності: не гурше 1,5% Розташування штуцера радіальне; Діаметр корпусу: 100 мм. Температура вимірювального середовища: до +150 Приєднання: G1/2 Температура навколишнього середовища від -50 до +60 °С.		
7	Напоромір НМП-У2 (16, кПа, кл. т.1,5, M20x1,5, IP53, РШ, в компл. з перехідником з M20*1,5 на G1/2)	шт.	3	Діапазон тиску: 0-16,0 кПа Клас точності: не гірше 1,5% Розташування штуцера радіальне; Діаметр корпусу: 100 мм. Приєднання G1/2 Температура вимірювального середовища: до +150 Температура навколишнього середовища від -50 до +60 °С.		
8	Напоромір НМП-У2 (6, кПа, кл. т.1,5, M20x1,5, IP53, РШ, в компл. з перехідником з M20*1,5 на G1/2)	шт.	4	Діапазон тиску: 0-6,0 кПа Клас точності: не гірше 1,5% Розташування штуцера радіальне; Діаметр корпусу: 100 мм. Приєднання G1/2 Температура вимірювального середовища: до +150 Температура навколишнього середовища від -50 до +60 °С.		

1. Рік випуску товару – не раніше 2024р. Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не уживаним, придатним до використання за цільовим призначенням, в оригінальному упакованні виробника з усім необхідним маркуванням (товарний знак заводу-виробника, заводський номер та рік виготовлення).
2. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам чинних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо) та заявленим характеристикам в Тендерній документації. При поставці надаються відповідні документи, що підтверджують якісні та технічні характеристики товару та керівництво з експлуатації.
3. Гарантійний строк товару згідно з технічними умовами заводу-виробника, ГОСТУ/ДСТУ, але не менше 12 місяців з дати поставки Товару.
Строк придатності від дати отримання Товару не менше 12 місяців.
4. Учасник має гарантувати, що упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки) та зберігання.
5. У випадку виявлення дефектів - товар підлягає заміні у 14 - денний термін, який відраховується з моменту повідомлення Замовником про виявлені недоліки. Всі витрати пов'язані із заміною товару несе Постачальник.
6. Товар, який буде постачатись замовнику, повинен бути повірений відповідно до вимог законодавства та інформація повинна відображатись в документах від виробника, які надає постачальник при поставці.

Розмір бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено відповідно до потреби та враховано в розрахунку видатків до кошторису із загального фонду держбюджету на 2025 рік за КПКВК 2701160 «Збереження природно-заповідного фонду».

Очікувана вартість Послуги складає: 69 700.00 грн. з ПДВ

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 69 700.00 грн. з ПДВ.

Очікувана вартість закупівлі визначена відповідно зобов'язань Парку-пам'ятки у закупівлі послуги з проведення незалежної оцінки активів рухомого майна (речей) та забезпечення рецензування звіту про оцінку та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, а саме методу порівняння ринкових цін.

Для отримання розрахункової середньоринкової вартості предмету закупівлі отримано ряд комерційних пропозицій від таких суб'єктів господарювання:

ТОВ «СП Укрпромпоставка» - вартість товарів складає 62 496,36 грн.

ТОВ «Альфаприлад»- вартість товарів складає 77973,60 грн.

ФОП «Двірник Максим Олексійович» - вартість товарів складає 68577,79 грн.

Ціни, отримані з вищезазначених комерційних пропозицій, приведені до єдиних умов, згідно з технічними умовами замовника.

Очікувану вартість послуг визначено як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: $ОВМРЦ = (\text{Ц1} + \dots + \text{Цк}) / \text{К}$, де: ОВМРЦ – очікувана вартість, розрахована за методом порівняння ринкових цін; Ц1, Цк – ціни, отримані з наведених вище джерел інформації, приведені до єдиних умов; $ОВМРЦ = (62496,36 + 77973,60 + 68577,79) / 3 = 69682,60$ грн.

Враховуючи викладене, очікувана вартість закупівлі «Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів ДК 021:2015: 38420000-5 (Манометри, напороміри)» становить 69 700,00 грн