

Сепаратори



13

Сепаратори шламу і повітря
з різьбовим приєднанням

MADE IN ITALY



Висока ефективність

Циклонні фільтри
Неодимові магніти



Надійність

Латунний корпус
Нержавіючі фільтри



Зручний монтаж

Монтаж «в лінію» або «поруч»

Створюємо
разом
красиві
котельні



Smart V



Високоєфективний автоматичний розповітрявач

Технічні характеристики:

робочий тиск 10 bar
 макс. температура 110°C
 максимальний відсоток гліколю 50%

Артикул	Приєднання	Ціна Євро з ПДВ
OJO-00200012	1/2" внутрішня різьба	60.00
OJO-00210012	1/2" зовнішня різьба	60.00

13

High V



Високоєфективний автоматичний розповітрявач для великих об'ємів повітря

Технічні характеристики:

робочий тиск 10 bar
 макс. температура 110°C
 максимальний відсоток гліколю 50%

Артикул	Приєднання	Ціна Євро з ПДВ
OJO-00100012	1/2" внутрішня різьба	83.00

Power V



Деаератор з фільтром для видалення повітря і шламу

Технічні характеристики:

робочий тиск 10 bar
 макс. температура 110°C
 максимальний відсоток гліколю 50%

Особливості:

Поворотний вентиляційний клапан на 360°
 Заглушка 1/2" для дренажу
 Повністю усуває повітря



Артикул	Виконання	Приєднання	Ціна Євро з ПДВ
ODA-00100100	In-Line	1" внутрішня різьба	164.00
ODA-00100114	In-Line	1 1/4" внутрішня різьба	177.00
ODA-00200100	Directable	1" внутрішня різьба	208.00

Power M

Магнітний сепаратор з для видалення шламу



Directable



In-Line



Технічні характеристики:

робочий тиск 10 bar
 макс. температура 110°C
 максимальний відсоток гліколю 50%



Особливості:


Ступінь фільтрації: 800 мкм
 Регульований дренаж
 Різьба 1/2" для встановлення розповітрявача



Артикул	Виконання	Kv	Приєднання	Ціна Євро з ПДВ
ODF-00700100	In-Line	15.1	1" внутрішня різьба	197.00
ODF-00700114	In-Line	17.9	1 1/4" внутрішня різьба	207.00
ODF-00600100	Directable	15.1	1" внутрішня різьба	254.00

Power M-HP

Магнітний сепаратор з для видалення шламу в системах з реверсивними тепловими насосами



Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
 макс. температура 90°C
 максимальний відсоток гліколю 50%



Особливості:

Ступінь фільтрації: 800 мкм
 Регульований дренаж
 Різьба 1/2" для встановлення розповітрявача

Артикул	Виконання	Kv	Приєднання	Ціна Євро з ПДВ
ODF-00800100	In-Line	15.1	1" внутрішня різьба	186.00
ODF-00800114	In-Line	17.9	1 1/4" внутрішня різьба	198.00