

Гусеничний екскаватор XCMG XE470D



ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ

	Стрела
A Общая длина, мм	11630
B Общая ширина, мм	3582
C Общая высота, мм	3705
D Ширина платформы, мм	2995
E Длина гусеницы, мм	5353
F Общая ширина шасси, мм	3582
G Стандартная ширина трака, мм	600
H База гусеницы, мм	4292
I Ширина колеи, мм	2750
J Дорожный просвет с противовесом, мм	1324
K Минимальный дорожный просвет, мм	519
L Радиус поворота хвостовой части, мм	3665

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

	Стрела
A Максимальная высота копания, мм	10050
B Максимальная высота выгрузки, мм	6940
C Максимальная глубина копания, мм	6985
D Глубина копания поверхности D8 футов, мм	6790
E Максимальная глубина вертикального копания, мм	4400
F Максимальный радиус копания, мм	11085
G Минимальный радиус поворота, мм	4580

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	46900
Глубина копания, мм	6985
Объем ковша, л	2200 ~ 2500
Ходовая скорость (выс./низ.) (H/L), км/ч	5,4/3,2
Скорость поворота платформы, об.мин.	9
Преодоление подъема, %	70% (≤ 35)
Давление на грунт, кПа	83
Усилие копания ковшом, кН	287
Усилие копания рукояти, кН	236
Максимальное тяговое усилие, кН	338

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		QSM11
Тип	Прямая инжекция	✓
	4 тактный	✓
	Водное охлаждение	✓
	Турбонаддув	✓
	Промежуточный охладитель воздух-воздух	✓
Количество цилиндров		6
Номинальная мощность, кВт/об./мин.		250/2000
Макс.крутящий момент/скорость, об./мин.		1790/1300

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Главный насос	2 поршневых насоса
Номинальный поток главного насоса, л/мин.	2×360
Давление главного клапана безопасности, МПа	31,4/34,3
Давление в ходовой части, МПа	34,3
Давление поворота платформы, МПа	28,4
Давление пилотной системы, МПа	3,9

ОБЪЕМЫ

Топливный бак, л	725
Гидравлический бак, л	430
Моторное масло, л	38