

Гусеничний бульдозер XCMG D260



• **Загальні характеристики:**

Робоча маса, кг	23 600
Мінімальний радіус повороту, мм	4 500
Питомий тиск, кПа	66
Габаритні розміри, мм	5590×3725×3527

• **Двигун:**

Модель	SC9DF
Номінальна потужність / швидкість обертання, (кВт/об.хв)	199/2 200

• **Швидкість руху:**

Передача вперед 1, км/год	3.8
Передача вперед 2, км/год	6.8
Передача вперед 3, км/год	11.3
Передача назад 1, км/год	4.9
Передача назад 2, км/год	8.2
Передача назад 3, км/год	13.6
Кліренс, мм 405	405

• **Ходова частина:**

Ширина колії, мм	2 000
Ширина стандартного черевика, мм	560
Довжина опорної поверхні, мм	2 840
Кількість черевиків, мм	39
Крок ланки ланцюга, мм	216
Підтримувальні котки (з кожного боку), шт.	2
Опорні котки (з кожного боку), шт.	7

• **Заправні ємності:**

Паливний бак, л	450
Водяний бак, л	110

• **Робоче обладнання:**

Тип відвалу	Прямий із перекосом
Ширина відвала, мм	3 725
Висота відвалу, мм	1 395
Ємність відвалу, м ³	5.8
Висота підйому відвалу, мм	1 210
Глибина копання, мм	540
Вид розпушувача	Однозубий/тризубий (на вибір)
Глибина розпушування, мм	695/666
Висота підйому розпушувача, мм	515/555