

Гусеничний бульдозер XCMG D360



• **Загальні характеристики:**

Робоча маса, кг	39 260
Мінімальний радіус повороту, мм	3 800
Питомий тиск, кПа	97.7
Габаритні розміри, мм	9090×4130×3700

• **Двигун:**

Модель	NTA855
Номінальна потужність / швидкість обертання, (кВт/об.хв)	257/2 000

• **Швидкість руху:**

Передача вперед 1, км/год	3.6
Передача вперед 2, км/год	6.8
Передача вперед 3, км/год	12.3
Передача назад 1, км/год	4.3
Передача назад 2, км/год	8.0
Передача назад 3, км/год	13.0
Кліренс, мм	472

• **Ходова частина:**

Ширина колії, мм	2 140
Ширина стандартного черевика, мм	560/610/660
Довжина опорної поверхні, мм	3 150
Кількість черевиків, мм	41
Крок ланки ланцюга, мм	228.6
Підтримувальні котки (з кожного боку), шт.	2
Опорні котки (з кожного боку), шт.	7

• **Заправні ємності:**

Паливний бак, л	615
Водяний бак, л	139

• **Робоче обладнання:**

Тип відвалу	Напівсферичний відвал
Ширина відвала, мм	4 130
Висота відвалу, мм	1 710
Ємність відвалу, м ³	9
Висота підйому відвалу, мм	1 405
Глибина копання, мм	560
Вид розпушувача	Однозубий/тризубий (опційний)
Глибина розпушування, мм	1 250/842
Висота підйому розпушувача, мм	1 200/883