

Міні-навантажувач XCMG XC7-SV12



• Двигун:

Модель двигуна	124TNV98CT-NTY60
Кількість циліндрів	4
Максимальний крутний момент, Нм об/хв	215/1650
Час підйому, с	≤5
Час вивантаження, с	≤2s
Загальна тривалість робочого циклу, с	≤11s
Напруга	12V

• Заправні ємності:

Моторне мастило, л	9.4
Гідравлічний бак, л	40

• Потужність:

Перекидне навантаження, кг	≥2720
Номінальна робоча потужність, кг	≥1360
Сила відриву стріли, кН	≥28
Сила відриву ковша, кН	≥33
Рівень шуму всередині кабіни, дБ	≤80
Рівень шуму зовні кабіни, дБ	≤100
Шини	12-16.5

• Габаритні розміри:

A. Максимальна загальна висота, мм	350/4086
B. Висота до штифта петлі при максимальному підйомі, мм	3235
C. Висота до верху кабіни, мм	2040
D. Кліренс ковша, мм	3065
E. Довжина без ковша, мм	3010
F. Довжина з ковшем, мм	3800
G. Кут розвантаження (повна висота підйому)	40°

H. Висота розвантаження при максимальному підйомі та розвантаженні, мм	2530
K. Відкидання ковша на рівні ґрунту	30°
L. Відкат ковша при максимальному підйомі	83°
J. Виліт при максимальному підйомі та скиданні, мм	1000
M. Колісна база, мм	1319
O. Кут вильоту	25°
P. Дорожній просвіт, мм	205
R. Передній радіус повороту без ковша, мм	1450
S. Передній радіус повороту з ковшем, мм	2300
T. Радіус повороту заднім ходом, мм	1840
U. Звис бампера за задньою віссю	1175
W. Ширина без ковша, мм	1800
X. Ширина з ковшем, мм	2000