

## Міні-навантажувач XCMG XC7-TV12



### • Потужність:

Модель двигуна	4TNV98CT-NTY
Кількість циліндрів	4
Загальна потужність, кВт об/хв	53.7/2500
Максимальний крутний момент, Нм об/хв	269 ~ 291 / 1625±25
Тиск під час руху, МПа	35MPa
Час підйому, с	≤5.5
Час скидання, с	≤2
Загальна тривалість робочого циклу, с	≤11
Напруга, V	12

### • Заправні ємності:

Система охолодження, л	40
Моторне мастило, л	9.4
Гідравлічний бак, л	40
Паливний бак, л	105

<b>• Вага:</b>	
Перекидне навантаження, кг	≥3886
Номінальна робоча потужність, кг	≥1360
Сила відриву стріли, кН	≥28
Сила відриву ковша, кН	≥33
<b>• Шум:</b>	
Рівень шуму всередині кабіни, дБ	≤81
Рівень шуму зовні кабіни, дБ	≤103
<b>• Загальні габарити:</b>	
A. Максимальна загальна висота, мм	4153
B. Висота до штифта петлі при максимальному підйомі, мм	3300
C. Висота до верху кабіни, мм	2100
D. Відстань від дна ковша до землі, мм	3136
E. Довжина без ковша, мм	2915
F. Довжина з ковшем, мм	3786
G. Кут розвантаження (повна висота підйому)	40°
H. Висота розвантаження при максимальному підйомі та розвантаженні, мм	2615
K. Відкат ковша на рівні ґрунту	26°
L. Відкат ковша при максимальному підйомі	84°
J. Виліт при максимальному підйомі та скиданні, мм	1025
M. Колісна база, мм	1640
O. Кут вильоту	31°
P. Дорожній просвіт, мм	216
R. Передній радіус повороту без ковша, мм	1466
S. Передній радіус повороту з ковшем, мм	2274
T. Радіус повороту заднім ходом, мм	1809
U. Звис бампера за задньою віссю	885
V. Протектор, мм	1595
W. Ширина без ковша, мм	2045