



ТОВ "ГЛОБАЛ ОПТ ТРЕЙД"

ПОКАЗНИКИ ПРИЗНАЧЕННЯ НАСОСІВ ЗА ПАРАМЕТРАМИ

Марка насоса	Діаметр робочого колена, мм	Подача, м³/год	Напор, м	Частота обертання, об/хв	Допустима вакуумметр. висота всмоктування, м	ККД %, не менше	Потужність двигу на, кВт	Марки насосів що замінюється за параметрами (для довідок)
Насоси консольні для стічних рідин (фекальні)								
КФС 250-10	400	250	10	730	7,0	60	15	КТС 250-10
КФС 250-20	410		20	960			30	ФГ216/24,СД250/225
КФС 250-63	440		63	1450			90	СД250/63
КФС 315-16	385	315	16	960	6,5		30	КТС 330-15
КФС 315-45	435		45	1450	0,5		75	9ЖФ-9, НЖФ-150, КТС 350-45
КФС 340-70	470	340	70		5,5		132	
КФС 400-20	415	400	20	960			45	КТС 420-18
КФС 500-20	440	500			40		4,5	55
КФС 500-40	390		40	1450	0,5			110
КФС 800-14	330	800	14				75	
КФС 800-32	395		32				160	ФГ800/32,СД 800/32
Насоси консольні для чистих рідин								
КТС 200-61	450	200	61	1450	5,0	64	55	8С-6
КТС 250-67		250	67		6,0		90	8С-7