



Технічні характеристики

Типорозмір насоса (агрегата, установки)	Подача, л/год	Тиск на виході з насосу, кгс/см ²	Число подвійних ходів плунжера за хв.	Виконання	Тип двигуна, потужність, кВт	Габаритні розміри (LxHxH), мм	Маса, кг
НД 0,1/63	0,1	63	3,75	Д(К)13	двигун від балансира верстата-качалки	456x265x330	20
НД 0,63/63	0,63	63	3,75	Д(К)13		460x265x330	20,7
НД 0,4/63	0,4	63	30	Д(К)14(24)А	АИР 63А4У3; 0,25 АИМ 63А4У2,5; 0,25	460x215x400,5	22,7
				Д(К)14(24)В		520x215x441,5	32,7
НД 1,0/63	1,0	63	30	Д(К)14(24)А		460x215x400,5	21,7
				Д(К)14(24)В		520x215x441,5	31,7
НД 1,6/63	1,6	63	30	Д(К)14(24)А		460x215x400,5	20,7
				Д(К)14(24)В		520x215x441,5	30,7
НД10/100	10	100	100	Д(К)14(24)А		452x215x400,5	22,9
				Д(К)14(24)В		502x215x441,5	34,7
НД16/63	16	63	100	Д(К)14(24)А		457x215x400,5	23
				Д(К)14(24)В		507x215x441,5	34,8
НД 2,5/400	2,5	400	100	Д(К)14(24)А		486x215x400,5	23,1
				Д(К)14(24)В		546x215x441,5	31,9
НД 25/40	25	40	100	Д(К)14(24)А		467x215x400,5	23,6
				Д(К)14(24)В		517x215x441,5	35,4
НД 40/25	40	25	100	Д(К)14(24)А		472x215x400,5	23,9
				Д(К)14(24)В		522x215x441,5	35,7
НД 63/16	63	16	100	Д(К)14(24)А		472x215x400,5	25,2
				Д(К)14(24)В		522x215x441,5	37
НД100/10	100	10	100	Д(К)14(24)А		472x215x400,5	26,3
				Д(К)14(24)В		522x215x441,5	37,6
НД10/400	10	400	100	Д(К)14(24)А	АИР 71А4У3; 0,55 АИМ 71А4У2,5; 0,55	588x280x557,5	52,3
				Д(К)14(24)В		588x280x590	62,5
НД16/250	16	250	100	Д(К)14(24)А		575x280x557,5	52,8
				Д(К)14(24)В		575x280x590	62,5
НД 25/160	25	160	100	Д(К)14(24)А		570x280x557,5	64,61
				Д(К)14(24)В		570x280x590	74,31
НД 40/100	40	100	100	Д(К)14(24)А		554x280x557,5	53,3
				Д(К)14(24)В		554x280x590	63
НД 63/63	63	63	100	Д(К)14(24)А		561x280x557,5	54
				Д(К)14(24)В		561x280x590	63,5
НД100/40	100	40	100	Д(К)14(24)А		565x280x557,5	55
				Д(К)14(24)В		565x280x590	61
НД160/25	160	25	100	Д(К)14(24)А		540x280x557,5	66,8
				Д(К)14(24)В		540x66,8x590	76,5
НД 250/16	250	16	100	Д(К)14(24)А		541x280x557,5	62,8
				Д(К)14(24)В		541x280x590	72,5
НД16/400	16	400	100	Д(К)14(24)А	АИР 80А4У3; 1,1 АИМ 80А4У2,5; 1,1	575x280x571,5	56,1
				Д(К)14(24)В		575x280x625	69
НД 25/250	25	250	100	Д(К)14(24)А		570x280x571,5	67,91
				Д(К)14(24)В		570x280x625	80,81
НД 40/160	40	160	100	Д(К)14(24)А		572x280x571,5	55,3
				Д(К)14(24)В		572x280x625	68,2
НД 63/100	63	100	100	Д(К)14(24)А		561x280x571,5	60,3
				Д(К)14(24)В		561x280x625	70
НД100/63	100	63	100	Д(К)14(24)А		565x280x571,5	56,1
				Д(К)14(24)В		565x280x625	71
НД160/40	160	40	100	Д(К)14(24)А		540x280x571,5	70,1
				Д(К)14(24)В		540x280x625	83
НД 250/25	250	25	100	Д(К)14(24)А		541x280x571,5	66,4
				Д(К)14(24)В		541x280x625	79
НД 400/10	400	10	100	Д(К)14(24)А		580x280x571,5	66,8
				Д(К)14(24)В		580x280x625	76,5
НД 25/400	25	400	100	Д(К)14(24)А	АИР 80В4; 1,5 АИМ 80В4; 1,5	745x335x687,5	156
				Д(К)14(24)В		745x335x717	170
НД 40/250	40	250	100	Д(К)14(24)А		745x335x687,5	126
				Д(К)14(24)В		745x335x717	140

НД 63/160	63	160	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В	АИР 80В4; 1,5 АИМ 80В4; 1,5	745х335х687,5 745х335х717	125 140,4
НД100/100	100	100	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		760х335х687,5 760х335х717	116,4 130,4
НД160/63	160	30	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		755х335х687,5 755х335х717	126,4 140,4
НД 250/40	250	40	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		740х335х687,5 740х335х717	118 132
НД 400/25	400	25	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		820х335х687,5 820х335х717	131 145
НД 630/16	630	16	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		825х335х687,5 825х335х717	131,1 145
НД 1000/10	1000	10	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		835х335х687,5 835х335х717	146 160
НД 40/400	40	400	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В	АИР90L4У3; 2,2 АИМ90L4У2, 5; 2,2	745х335х714 745х335х772	131,4 163
НД 25/1100	25	1100	100	Д(К)24А Д(К)24В	АИР 10054У3; 3 АИМ 10054У3; 3	750х335х727 750х335х792	133,9 190,3
НД 40/630	40	630	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		745х335х727 745х335х792	138,9 173,3
НД 100/250	100	250	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		760х335х727 760х335х792	136,4 170,8
НД 63/400	63	400	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		745х335х727 745х335х792	138,9 173,3
НД160/160	160	160	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		755х335х727 755х335х792	140,9 175,3
НД 250/100	250	100	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		740х335х727 740х335х792	131,9 166,3
НД 400/63	400	63	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		820х335х727 820х335х792	144,9 179,3
НД 630/40	630	40	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		825х335х727 825х335х792	144,9 179,3
НД 1000/25	1000	25	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		835х335х727 835х335х792	160,9 195,3
НД 1600/16	1600	16	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		814х335х727 814х335х792	160,9 195,3
НД 2500/10	2500	10	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		845х335х727 845х335х792	168,9 203,3
2НД 125/400	125	400	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		1369х363х883 1369х363х948	229 263
2НД 200/250	200	250	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		1390х363х883 1390х363х948	244 278
2НД 320/160	320	160	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		1390х290х883 1390х290х948	283,4 317,4
2НД 500/100	500	100	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		1360х363х883 1360х363х948	230 264
2НД 800/63	800	63	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		1520х290х883 1520х290х948	252 294
2НД 1250/40	1250	40	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		1520х290х883 1520х290х948	257 295,5
2НД 2000/25	2000	25	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		1539х290х883 1539х290х948	320 354
2НД 3200/16	3200	16	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		1530х290х883 1530х290х948	297 331
2НД 5000/10	5000	10	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		1568х363х883 1568х363х948	338 372